ARMOIRE RAYONNAGE
Référence : 04783

RESUME

Sécurisez vos produits conditionnés, en vrac ou fragile à l'aide de l'armoire rayonnage.

Cette armoire de stockage est en acier galvanisé et comporte 1 toit, 2 côtés, 1 fond et une double porte avec serrure, le tout tôlé. L'armoire a une hauteur de 2000 mm, une longueur de 1000 mm et une profondeur de 400 mm. Elle comporte 4 niveaux (en plus de son toit).

Robuste, elle permet de supporter jusqu'à 150 kg de charge par niveau. C'est une solution de stockage verrouillable avec des portes indémontables de l'extérieur.

Les points forts :

- Fabrication française
- Portes indémontables
- Solution verrouillable

DECLINAISONS

Élément de rayonnage
Module de départ
Module suivant

DESCRIPTION

Rayonnage armoire : une solution de stockage verrouillable

L'armoire de stockage industrielle tôlée est l'élément

indispensable pour sécuriser votre marchandise. Elle convient pour un stockage en milieu industriel, en logistique, ou encore en commerce.

Grâce à sa structure entièrement tôlée et fermée, l'armoire protège les stocks de la lumière et de la poussière. En acier galvanisé, elle permet aussi de pouvoir stocker des produits gras ou huileux.

L'armoire legere a un fond plein qui évite la chute de produit. Elle est munie d'une double porte à serrure avec une paire de clé fournie. Les portes sont indémontables de l'extérieur. Elle peut supporter jusqu'à 150 kg de charge par tablette.

Le module de départ est un élément qui peut être utilisé seul. Et il est possible d'agrandir son armoire à l'aide d'un module suivant.

Le module de départ est composé de :

- 5 tablettes tôlées (4 niveaux + 1 toit)
- Platines sol
- Fond, côté, plinthe et double porte avec serrure
- 4 poteaux perforés

Pour un rayonnage sur-mesure, il est possible de faire une demande via devis.

Découvrez notre gamme de rayonnage léger industriel, dont le rayonnage tubulaire 300 kg, le rack sprinkler, le stockage vertical, le rayonnage ESD milieu sec et bien d'autres. Retrouvez l'ensemble des équipements de manutention et de stockage comme les chariots et équipements de manutention et les dessertes mobiles d'atelier.

Pour plus d'informations sur les rayonnages, retrouvez notre article de blog sur les différents types de rack de stockage industriel qui existent.

Une armoire rayonnage sécurisé facile d'installation

Il est possible à la fois de le poser au sol ou alors de l'ancrer à l'aide des platines fournies. Pour les platines, il faudra utiliser des vis et boulons de 7 mm (non fournis).

Avant d'installer l'armoire, il faut vérifier que le sol qui va l'accueillir est plat et correct. Mais aussi qu'il soit d'une capacité suffisante pour pouvoir recevoir la charge qui va être stockée dans l'armoire.

Hauteur maximale de la 1ère tablette	24 cm
Distance maximale entre 2 tablettes	50 cm

Les tablettes s'enclenchent directement dans les perforations latérales du poteau et sont réglables au pas de 25 mm. Les charges les plus lourdes sont à positionner à la base du rayonnage afin de ne pas créer de déséquilibre.

Caractéristiques techniques du rayonnage placard

Dimensions

Hauteur	Longueur	Profondeur
2000 mm	1000 mm	400 mm

Capacité de charge maximale : 150 kg par niveau

Couleur : Gris fenêtre - RAL 7040

Matériau : Acier galvanisé