

BASKETS DE SÉCURITÉ HOMME S3 Référence : 04802

RESUME

Résistantes à la pénétration de l'eau, légères et confortables, ces chaussures de sécurité basket homme S3 sont idéales pour toute utilisation dans les métiers tels que l'industrie légère, la maintenance & logistique, la manutention, le second œuvre...

Antidérapantes et normées S3, ces baskets de sécurité vous assureront un confort et une protection inégale contre les chocs et blessures éventuelles.

La mise à disposition et le port de chaussures de sécurité est obligatoire lorsque d'un document unique et le règlement intérieur le stipule.

Modèles : Basses ou montantes

Pointures : Du 36 au 47.

Les points forts :

- Conforme à la norme EN ISO 20345:2011
- Légères et confortables
- 100% amagnétiques
- Résistance à la pénétration de l'eau

DECLINAISONS

Pointure	Modèle
36	Basses
36	Montantes
37	Basses
37	Montantes
38	Basses
38	Montantes

39	Basses
39	Montantes
40	Basses
40	Montantes
41	Basses
41	Montantes
42	Basses
42	Montantes
43	Basses
43	Montantes
44	Basses
44	Montantes
45	Basses
45	Montantes
46	Basses
46	Montantes
47	Basses
47	Montantes

DESCRIPTION

En savoir plus sur les baskets de sécurité homme S3

De couleur noire, au design épuré, celles-ci vous apporteront confort et style tout en vous protégeant.

Avec son embout en fibre de verre, cette chaussure ne contient aucune partie métallique.

La semelle est quant à elle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante de pied.

Des [bottes de sécurité S3](#) pour l'extérieur sont aussi disponibles sur notre site ainsi que des [gants résistants au froid](#).

À quelles normes répondent les baskets de sécurité S3 ?

La norme qui concerne ce produit est la norme EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO HI CI SRA.

Ces baskets répondent aux exigences fondamentales (SB) suivantes :

- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)
- Résistance et qualité des matériaux
- Ergonomie et confort de la chaussure

Ces baskets répondent également à des exigences additionnelles telles que :

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (WR) Résistance à l'eau de la chaussure

Pour plus de protection, notamment au niveau des mollets et des malléoles, nous vous conseillons les [bottes de sécurités](#).

Caractéristiques des baskets de sécurité S3

Genre : Homme

Pointure : Du 36 au 47

Poids :

- Basse : 590 g
- Montante : 615 g

Marquages normatifs : S3

Exigences additionnelles :

- HRO : Résistance à la chaleur de la semelle d'usure
- HI : Isolation du semelage (chaleur)
- CI : Isolation du semelage (froid)
- WR : Résistance à l'eau de la chaussure

Couleurs : Noir, Bleu, Gris

Embout de sécurité : Fibre de verre

Conditionnement : Vendu par paire