

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES MIXTES S24 Référence : 04805

RESUME

Découvrez les chaussures de sécurité montantes mixtes totalement imperméables, idéales pour travailler en extérieur en toute sécurité.

Sa partie montante vous confère une protection optimale de la cheville ainsi que de la malléole. Leurs semelles crantées permettront une meilleure adhésion au sol.

Certifiées norme EN ISO 20345:2011, ces chaussures de sécurité vous assurent une bonne protection face à l'abrasion et à l'eau.

Pointures : Du 36 au 48

Les points forts :

- Conforme à la norme EN ISO 20345:2011
- Semelle anti-perforation
- Souple
- Confortable

DECLINAISONS

Pointure
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48

DESCRIPTION

À quoi servent les chaussures de sécurité montantes de chantier ?

Ces chaussures de sécurité montantes ont pour but de protéger vos pieds lors de diverses activités professionnelles en milieu extérieur sur sol rocheux, humide avec des risques mécaniques.

Ultra-résistantes, elles vous assureront une protection optimale à l'aide de leurs semelles épaisses, anti-perforations et agrippantes.

Dotées d'un renfort particulier aux niveaux des malléoles et des chevilles, ces chaussures de sécurité montantes vous permettront de travailler en sécurité avec du confort.

Utilisez ces chaussures pour l'ensemble de vos travaux d'extérieur (BTP, Industrie légère, Maintenance, Industrie lourde, Second Œuvre, Espaces verts).

Nous proposons également des [bottes de sécurité fourrées](#) ainsi que des [bottes spécialement conçues pour vos chantiers](#).

Découvrez notre [gratte chaussure](#) pour l'entretien de votre matériel.

Quelle norme est associée aux chaussures de sécurité d'extérieur ?

La norme associée à cette paire de chaussure de sécurité est : EN ISO 20345:2011 S3 WR AN HI CI SRC

Ces chaussures de sécurité S3 répondent d'une part à des exigences fondamentales (SB) suivantes :

- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500 daN)
- Résistance et qualité des matériaux
- Ergonomie et confort de la chaussure

Elles répondent d'autre part à des exigences additionnelles telles que :

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WR) Résistance à l'eau
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (AN) protection des malléoles
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

Caractéristiques des chaussures de chantier montantes S3

Genre : Mixte

Pointure : Du 36 au 48

Matière : Cuir nubuck pull-up

Poids : 769 g

Marquages normatifs : S3 SRC

Exigences additionnelles :

- (WR) Résistance à l'eau
- (AN) Protection des malléoles
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid

Couleur : Crème

Embout de sécurité : Composite STC

Conditionnement : Vendu par paire

Pour plus de protection pour vos travaux en espace verts, nous vous conseillons des [équipements de protection](#) tels que des [casques de protection](#), des [gants de protection](#) et des [masques respiratoires](#).

Le sol autour d'une [fontaine de dégraissage à haute pression](#) reste fréquemment mouillé : ces chaussures montantes S3 sécurisent vos déplacements sur le poste.