

BOTTES FOURRÉES DE SÉCURITÉ HOMME S3 S24 Référence : 04905

RESUME

La botte de sécurité homme S3 est un modèle haute gamme, idéal pour les milieux extérieurs.

Résistantes à la pénétration de l'eau et dotées de semelles anti-perforation et crantées, ces bottes de sécurité confortables sont adaptées aux domaines du BTP, des espaces verts et de l'industrie lourde principalement.

En cuir marron, ce produit est gage de qualité et de durabilité.

Pointures : Du 39 au 47

Les points forts :

- Conformes à la norme EN ISO 20345:2011
- Doublées pour protéger du froid
- Semelles crantées
- Chaussures imper-respirantes

DECLINAISONS

Pointure
39
40
41
42
43
44
45
46
47

DESCRIPTION

Les avantages des bottes de sécurité homme

Les bottes de sécurité S3 sont idéales pour les milieux extérieurs froids ou humides grâce à leurs doublures imperméables.

Les domaines d'utilisation préconisés sont en milieux extérieurs, dans le BTP ainsi que l'Industrie lourde. Leurs crampons leur confèrent une meilleure adhérence sur sols meubles et sols rocheux.

La semelle de ces bottes possède également un talon décroché important. C'est une sécurité supplémentaire pour monter ou descendre des échelles ou des engins de chantier.

De plus, elles sont résistantes à la pénétration de l'eau, mais n'empêchent pas la respiration du pied.

Sont disponibles aussi les [baskets de sécurité pour espace vert](#) ou encore les [bottes d'extérieur S5](#).

La norme EN ISO 20345:2011 pour les bottes de sécurité

La norme affiliée à ces bottes est la norme EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO HI CI SRC.

Ces bottes répondent à des exigences fondamentales (SB) :

- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500 daN)
- Résistance et qualité des matériaux
- Ergonomie et confort de la chaussure

Elles répondent aussi à des exigences additionnelles telles que :

- (A) Antistatique

- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (WR) Résistance à l'eau de la chaussure

Caractéristiques des bottes fourrées de sécurité S3

Genre : Homme

Pointure : Du 36 au 48

Matière : Cuir gras marron

Poids : 754 g

Marquages normatifs : S3 SRC

Exigences additionnelles :

- HI : Isolation du semelage (chaleur)
- CI : Isolation du semelage (froid)
- WR : Résistance à l'eau de la chaussure

Couleurs : Marron, noir

Embout de sécurité : Fibre de verre

Conditionnement : Vendu par paire