

BALANÇOIRE À BASCULE EN BOIS 2 PLACES ÉCONOMIQUE Référence : 04920

RESUME

La balançoire à bascule en bois 2 places économique est un jeu incontournable dans les aires de jeux pour enfants.

Ce produit se décline en 3 modèles différents. Il est proposé en plusieurs longueurs :

- 2 m
- 3 m

Tranche d'âge : à partir de 2 ans

Fixation : Scellement direct

Installation requise : Sol amortissant certifié EN 1177

Les points forts :

- Bois : traitement autoclave classe 4 certifié CTB-P+
- Robuste et durable
- Conforme à la norme EN 117
- Fabrication 100% française

DECLINAISONS

Longueur	Modèle
2 m	Classique
2 m	Fleur
3 m	Classique
3 m	Fleur
3 m	Jaune

DESCRIPTION

Description de la balançoire à bascule en bois 2 places économique

La balançoire à bascule en bois est un jeu en duo qui favorise la dynamique collective des enfants.

Doté de 2 places, elle est accessible dès 2 ans (modèles 2 m) ou dès 4 ans (modèles de 3 m).

Il faut compter sur son/sa partenaire pour une ascension grâce à l'effet de bascule et, à l'inverse, pousser fort avec ses pieds pour relancer le jeu.

Aussi appelée "balançoire tape-cul" ou "trébuchet", elle est dotée de poignées en plastique rigide pour permettre aux enfants de se tenir et de garder leur équilibre.

Conçue dans un matériau noble tel que le pin traité autoclave de classe 4, elle est robuste et apportera une vraie plus-value esthétique à votre aire de jeux.

Pour un aménagement classique et durable, privilégiez une [balançoire à bascule 2 places en bois gamme standard](#) ou une [balançoire basculante en bois robinier 2 places premium](#).

Variez les activités avec notre sélection d'[équipements de balançoire à bascule](#) ou de [jeux oscillants à bascule 2 à 6 places](#).

Comment installer le jeu à bascule en bois 2

places économique ?

L'équipement est sécurisé pour les enfants et conforme à la norme EN 1176.

Il s'assemble avec la visserie en inox fournie avec le jeu. Elle est inoxydable et inaltérable.

Pour être conforme aux normes relatives aux aires de jeux, les dimensions de la zone d'impact (surface, longueur et largeur) doivent respecter les spécifications propres à chaque produit.

L'installation d'un sol amortissant certifié est requise car les hauteurs de chute des jeux dépassent le seuil réglementaire de 0,60 m.

L'épaisseur minimale du sol amortissant doit être ajustée selon la hauteur de chute, le matériau et le modèle choisi.

La fixation de l'équipement se fait par scellement dans le béton.

Enrichissez le parcours ludique avec un [jeu à ressort modèle cerf pour enfants](#), un [bac à sable collectivité 100% plastique recyclé](#), ainsi qu'un [pont d'équilibre avec lattes enfants dès 3 ans](#) ou encore un [portique à balançoire 3 assises](#).

Caractéristiques techniques du jeu à bascule en bois 2 places économique design

Modèle 2 m : Tranche d'âge : 2 à 7 ans

- Dimensions : L. 2,00 x l. 0,31 m

Classique Surface d'impact : 17,50 m²

- Zone de sécurité : 1,50 m autour du jeu

Fleur Hauteur de chute : 0,80 m

Fixation : Scellement direct

Assemblage :

-

Visserie inox A2 pour l'assemblage des bois et des éléments en PEHD

-

Visserie zinguée pour l'assemblage des poignées

Structure : Pin traité autoclave classe 4

Éléments de décor : Plastique haute densité recyclable

Poids :

-

Classique : 16 kg

-

Fleur : 20 kg

Épaisseur recommandée du sol amortissant : 30 mm

Modèle 3 m : Tranche d'âge : 4 à 9 ans

- Dimensions : L. 3,00 x l. 0,31 m

Classique Surface d'impact : 20 m²

- Zone de sécurité : 1,50 m autour du jeu

Fleur Hauteur de chute : 1,20 m

Fixation : Scellement direct

Assemblage :

-

Visserie inox A2 pour l'assemblage des bois
et des éléments en PEHD

-

Visserie zinguée pour l'assemblage des
poignées

Structure : Pin traité autoclave classe 4

Éléments de décor : Plastique haute densité
recyclable

Poids :

-

Classique : 18 kg

-

Fleur : 18 kg

Épaisseur recommandée du sol amortissant
: 45 mm

Modèle 3 m : Tranche d'âge : 2 à 12 ans

- Dimensions : L. 3,00 x l. 0,40 m x H. 0,60 m

Jaune Surface d'impact : 13 m²

Zone de sécurité : L. 2,5 x l. 5,15 m

Hauteur de chute : 0,91 m

Fixation : Scellement direct

Structure : Lamellé-collé

Bois : Pin traité autoclave classe 4

Éléments :

-

Assises en HPL stratifié

-

Piètements pré-montés en pin

-

Butées en caoutchouc

Poids : 60 kg

Épaisseur recommandée du sol amortissant
: 30 mm

Caractéristiques environnementales

Fabrication : France

Bois : Traitement autoclave classe 4 certifié CTB-P+

Provenance du bois : Finlande et Suède

Garantie :

- Pin traité autoclave : 10 ans
- PEHD : 5 ans
- Aluminium et acier inoxydable : 5 ans

Résistance :

- Intempéries et pourrissement : Bois de classe 4

- Corrosion : Visserie inox A2/zinguée
- UV et chocs : PEHD haute densité