

CHARIOT DE RÉTENTION Référence : 05145

RESUME

Le chariot de rétention en acier galvanisé à chaud est un accessoire indispensable pour déplacer des fûts en toute sécurité. Il permet de récupérer les liquides qui pourraient s'échapper des fûts lors de leur déplacement.

Disponible en capacité 1 ou 2 fûts, il dispose de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes freinées. Son matériau en acier galvanisé à chaud supporte les liquides inflammables tels que des hydrocarbures ou des solvants.

Les points forts :

- Roulettes pivotantes
- Matériau ignifuge
- Respecte la norme EN ISO 1461

DECLINAISONS

Nombre de fûts - Capacité de rétention

1 fût - 220 L
2 fûts - 220 L

DESCRIPTION

Description du chariot de rétention

Notre chariot avec bac de rétention est parfait pour garantir un déplacement de fûts sans risque de pollution : en cas de fuite d'un fût, le liquide qui s'échappe du fût est récupéré dans le bac du chariot.

Fabriqu  en acier galvanis    chaud, le chariot de r tention dispose de 4 roulettes : 2 fixes et 2 pivotantes, sur lesquelles se trouvent des freins. Gr ce   ses 2 roulettes pivotantes qui se trouvent   l'arri re, le chariot se manipule facilement. La poign e du chariot recourb e facilite sa pr hension et permet de le guider ais ment.

Notre bac de r tention mobile est norm  EN ISO 1461 : cette norme sp cifie les propri t s et les m thodes d'essais relatives aux rev tements appliqu s par immersion sur un produit fini.

N'oubliez pas, utilisez le [boudin absorbant universel](#) pour contenir une fuite !

D couvrez le [bac de r tention ferm  en acier](#) pour prot ger vos f ts en int rieur comme en ext rieur.

Caract ristiques du chariot avec bac de r tention

Mat riau : Acier galvanis 

Dimensions :

- 1 f t : L. 870 x l. 870 x H. 500 mm
- 2 f ts : L. 1230 x l. 835 x H. 435 mm

Capacit  de charge :

- 1 f t : 300 kg
- 2 f ts : 600 kg

Poids :

- 1 f t : 40,6 kg
- 2 f ts : 43 kg

Le chariot est vendu seul sans f t.