

CALE POUR CARRELAGE 1 MM - LOT DE 100 Référence : 05171

RESUME

Nos cales autonivelantes sont rapides et faciles à installer. Conçues pour créer des joints parfaitement linéaires autour de vos carreaux, elles permettent également d'assurer une planéité parfaite. Ce système autonivelant peut-être utilisé pour tous types de carreaux d'une épaisseur comprise entre 3 et 16 mm.

N'oubliez pas d'ajouter les [cales pour serrer](#) et niveler vos croisillons, ils sont vendus séparément et indispensables.

Afin de procéder au serrage des croisillons, l'utilisation d'une [pince](#) (*disponible en option*) est nécessaire. Contrairement aux croisillons, les bases autonivelantes sont réutilisables.

Les points fort :

- Ajustables : Sélectionnez la taille de joint que vous souhaitez
- Simples : Mise en place très facile
- Pratiques : Vendu en sachet de 100 croisillons

DECLINAISONS

Pince de serrage	Conditionnement des croisillons
Avec	100 pièces
Sans	100 pièces
Avec	250 pièces
Avec	2500 pièces
Sans	250 pièces
Sans	2500 pièces

DESCRIPTION

Pourquoi choisir nos cales pour carrelage ?

Le système autonivelant à cale est un des systèmes les plus utilisés par les carreleurs. Très pratique, il simplifie le processus de pose de carrelage. Véritable outil 2 en 1, il permet la confection de joints homogènes sur toute la surface de pose tout en assurant une planéité parfaite.

Rapide et efficace, le kit de nivellement se compose d'une pince en polyamide armé, de [cales réutilisables](#) (vendis séparément) et de croisillons à usage unique.

Qu'importe le type de pose que vous souhaitez opérer, il vous suffira de donner un coup de [massette](#) dans le sens du joint pour casser la partie supérieure du croisillon.

Grâce à un code couleur, les croisillons sont faciles à trier en fonction de leur taille. Ces derniers possèdent une base lisse qui permet de ne pas abîmer votre sol lors de la casse.

Combien de croisillon à cales utiliser ?

Voici un tableau reprenant le nombre approximatif de croisillons nécessaires au m² selon la dimension de vos carreaux et leur mode de pose (droite ou décalée).

PROZON				
30 x 30cm	33 x 33cm	40 x 40cm	45 x 45cm	50 x 50cm
42 à 56	32 à 42	18 à 24	14 à 18	10 à 14
60 x 60cm	80 x 80cm	60 x 30cm	100 x 50cm	120 x 60cm
6 à 9	22 à 28	6 à 9	6 à 9	5 à 8

Quelles étapes respecter pour lors de l'utilisation de croisillons ?

Étape 1 : Positionnement du croisillon

Posez votre premier carreau et placez des croisillons sous ses extrémités. Vous pouvez à présent poser le carreau voisin tout en étant sûr d'obtenir une largeur de joint uniforme.

Étape 2 : Utilisation des cales de nivellement

Afin de niveler correctement vos carreaux entre eux, vous devez procéder au serrage. Pour cela, insérez simplement une cale dans le croisillon et serrez-la à l'aide de la pince.

Étape 3 : Recyclez et rangez

Une fois la colle totalement sèche, vous pouvez retirer les croisillons. Pour ce faire, cassez-les simplement en veillant à le faire dans le sens du joint. Mettez les cales de côté pour de futurs chantiers et recyclez les croisillons.

Caractéristique des croisillons 1mm

Conditionnement des cales : Sachet de 50 pièces

Conditionnement des croisillons : Sachet de 100 pièces

Matière : Plastique