

MARCHEPIED PLIANT DOUBLE ACCÈS 3, 4 OU 5 MARCHES Référence : 05178

RESUME

Le marchepied escamotable 3, 4 ou 5 marches professionnel est destiné à réaliser des opérations ponctuelles et intensives à faible hauteur comme des travaux de construction (second œuvre) ou de la mise en rayon et du rangement en entrepôt.

Léger, il bénéficie d'une poignée de transport. De plus, il est pliable et donc se range facilement sans prendre beaucoup de place.

Les marches sont antidérapantes comme les patins pour une meilleure stabilité et sécurité.

Conçu en aluminium de qualité, ce marchepied est robuste avec un très bon rapport qualité/prix.

Disponible en 3, 4 ou 5 marches.

Les points forts :

- Conforme à la norme EN 131
- Léger
- Pratique
- Livré monté

DECLINAISONS

Nombre de marches
3
4
5

DESCRIPTION

Tout savoir sur l'escabeau marchepied escamotable :

Fabriqué en Europe avec des matériaux robustes et de qualité, ce marchepied de professionnels possède des compas en acier anti-fermeture et anti-écartement pour une sécurité optimale.

De plus, ce dernier possède des patins en caoutchouc non marquants et silencieux afin de garantir une bonne adhérence au sol.

Enfin, les marches ont une profondeur confortable de 85 mm pour un équilibre optimal.

Retrouvez notre [marchepied une marche en aluminium](#) et l'ensemble de notre gamme de [rayonnage léger](#), de [chariot de manutention industriel](#), [plateau roulant](#) et [servantes d'atelier](#).

Quelle norme concerne le marchepied pliant double accès professionnel ?

Pour être conforme, le marchepied pliant en aluminium doit répondre à la norme EN 131.

La norme EN 131 a pour objectif d'améliorer les critères suivants :

- Stabilité
- Confort
- Sécurité.

Les exigences de la norme EN 131 :

- Charge maximum : 150 kg
- Épaisseur profilée en acier : 1 mm. En aluminium : 1,2 mm
- Présence de dispositifs anti-écartement, surface antidérapante pour les échelons, marches et plates-

formes.

Caractéristiques du marchepied 3, 4 ou 5 marches en aluminium :

Charge utile (CU) : 150 kg

Dimensions :

Nombre de marches	Hauteur d'accès (mm)	Dimensions hors tout déplié (mm)	Dimensions hors tout replié (mm)	Poids (kg)
3	2570	410 x 550 x 570	410 x 170 x 620	3
4	2800	440 x 720 x 800	440 x 170 x 870	5
5	3030	470 x 900 x 1030	470 x 170 x 1120	7

Matière : Aluminium

Nombre de marches :

- 3
- 4
- 5

Couleur : Gris aluminium

Lieu de fabrication : Europe