

MARCHEPIED PLIABLE 2 MARCHES

Référence : 05179

RESUME

Découvrez le marchepied en aluminium 2 marches pliant. Cet équipement est à utiliser idéalement en entrepôt afin de d'effectuer de la mise en rayon ou du rangement à faible hauteur.

En aluminium, ce marchepied est robuste et possède une charge utile de 150 kg maximale. Détenant une surface de marche confortable, réalisez vos activités en toute sécurité.

Ce produit est équipé de 4 patins et est antidérapant grâce à l'aluminium strié positionné sur les marches.

Sa fonctionnalité pliable le rend facile à déplacer et prend très peu de place lors de son rangement.

Les points forts :

- Conforme à la norme EN 131
- Stable
- Sécurisé
- Pratique

DESCRIPTION

Quelle norme concerne le marchepied 2 marches en aluminium ?

Pour être conforme, le marchepied 2 marches pliant doit répondre à la norme EN 131.

La norme EN 131 a pour objectif d'améliorer les critères suivants :

- Stabilité
- Confort
- Sécurité.

Les exigences de la norme EN 131 :

- Charge maximum : 150 kg
- Épaisseur profilée en acier : 1 mm. En aluminium : 1,2 mm
- Présence de dispositifs anti-écartement, surface antidérapante pour les échelons, marches et plates-formes.

Prozon vous propose également de vous équiper du [marchepied 2 ou 3 marches en aluminium](#). Découvrez aussi notre gamme de [rayonnage industriel](#), de [chariot industriel](#), [rouleurs](#) et [servantes d'atelier](#).

Caractéristiques du marchepied professionnel pliant

Charge utile (CU) : 150 kg

Dimensions :

- Hauteur plateforme : 460 mm
- Marches L x l : 360 x 230 mm
- Largeur embase AV/AR : 480/560 mm
- Marchepied replié : 545 x 485 x 80 mm
- Encombrement au sol L x l : 480 x 560 mm

Matière : Aluminium

Nombre de marches : 2

Poids : 4 kg

Couleur : Gris métallique