

BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU 28 DB DELTA PLUS Référence : 05197

RESUME

Bouchons d'oreille à usage unique en PU attachés sur un arceau pliable. Vendus à l'unité. Réduction sonore jusqu'à 28 dB. Certifiés CE et conformes à la norme EN 352-2. Conçus pour un usage temporaire ou face à un bruit imminent. Taille : diamètre 8-18 mm.

Valeur d'atténuation (HLM) : H = 29 dB, M = 24 dB, L = 22 dB.

SNR : 28 dB / NRR : 21 dB

Les points forts :

- Vendus à l'unité
- Bouchons à jeter montés sur arceau pliable
- Certifié et normé

Pour une utilisation longue durée, privilégiez les [bouchons d'oreilles avec cordon](#).

DESCRIPTION

Tout savoir sur nos bouchons d'oreilles montés sur arceau

Cette solution est composée d'un arceau réutilisable et de deux bouchons d'oreilles PU à usage unique, qui doivent être jetés après utilisation.

Ce bouchon d'oreille avec arceau est préconisé pour une utilisation temporaire et face à un bruit impulsif et discontinu. Il ne convient pas à un usage sur le long terme, dans ce cas, privilégiez les [bouchons d'oreilles à façonner](#).

Cette protection anti bruit offre une réduction sonore jusqu'à 28 dB, idéale pour les lieux de travail moyennement bruyants.

Caractéristiques du bouchon oreille SNR 28 dB

Matières

- Bouchon en mousse de polyuréthane de diamètre 8-18 mm
- Arceau en polypropylène

Normes

- Bouchon réducteur de bruit Delta Plus certifié CE conforme aux exigences essentielles du règlement européen 2016/425
- Normé EN 352-2:2002

Ces bouchons antibruit sont homologués par SATRA TECHNOLOGY EUROPE, organisme notifié 2777.

Performances de la protection auditive

- Réduction sonore (SNR) : 28 dB
- Valeurs d'atténuations (HML) : H = 29 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

Légende : H (valeur d'atténuation haute fréquence), M (valeur d'atténuation moyenne fréquence), L (valeur d'atténuation basse fréquence)

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	23,8	23	24,5	25,5	32,8	40,2	42,7
Écart type (dB)	2,5	2,5	2,7	2,9	3,2	4,9	4,9

Protection estimée 21,3 20,5 21,9 22,6 29,6 35,2 37,8 (dB)

- Indice de réduction du bruit NRR : 21 dB (ANSI S3.19-1974)
- Couleurs : bleu et jaune

Conditions d'utilisation

Lire attentivement les instructions fournies avec les bouchons d'oreilles avant utilisation.

Choisissez votre protection auditive adaptée en identifiant la nature du bruit (bruit continu, stable, variable, impulsif...), en mesurant les intensités et les fréquences du bruit à protéger, en déterminant la durée d'exposition afin de calculer correctement l'atténuation nécessaire tout en respectant la réglementation en vigueur. Pour cela, veuillez vous référer à la directive européenne 2003/10/CE.

La protection choisie ne doit ni sous-protéger, ni surprotéger le porteur.

Bouchon d'oreille antibruit avec arceau à usage unique peut être porté pour réduire le bruit ambiant sur une plateforme logistique, dans les télécoms ou l'industrie automobile. L'arceau doit obligatoirement être placé en dessous du menton. Ne pas utiliser cette protection lorsque l'arceau ou les bouchons sont endommagés. Ne pas utiliser lorsqu'il y a un risque que l'arceau soit happé.

L'arceau est quant à lui réutilisable.

Comment mettre des bouchons anti bruit avec arceau ?

Tout d'abord, veuillez lire attentivement les instructions fournies avec les bouchons.

1. Lavez-vous les mains, il faut qu'elles soient propres pour

effectuer les étapes suivantes

2. Dépliez l'arceau
3. Malaxez le bouchon entre l'index et le pouce jusqu'à obtenir un cylindre mince
4. Introduisez les bouchons dans l'oreille en effectuant une légère pression
5. L'arceau doit obligatoirement être positionné en dessous du menton

Après leur utilisation, ces bouchons doivent être jetés à la poubelle. Ils ne sont pas réutilisables, si vous souhaitez vous équiper d'une protection auditive réutilisable, retrouvez les [casques de protection auditive](#) et les [bouchons d'oreilles réutilisables](#).

Conditionnement

Arceau pliable vendu à l'unité avec 2 bouchons jetables.

Pour toute question, veuillez [contacter le service client](#).