ARCEAU DE SÉCURITÉ JAUNE ET NOIR AVEC PLINTHE DE PROTECTION
Référence : 05217

RESUME

Optez pour une double protection à l'aide de l'arceau avec plinthe de protection. C'est un arceau de protection doté d'une plinthe en tôle. Placé dans un entrepôt, l'arceau permet de prévenir des dégâts de machine ou de coups de fourche par un chariot élévateur.

Ce produit est disponible en version droite avec une hauteur de plinthe de 150 ou 400 mm. Mais aussi en version "angle" avec une hauteur de 64 cm et une longueur de 56 x 56 cm. Le diamètre de l'arceau est de Ø 60 mm pour une épaisseur du tube de 2 mm.

L'arceau avec plinthe est jaune avec des bandes noires. Il doit être ancré au sol à l'aide de platines de fixation.

Les points forts :

- Robuste et résistant
- Haute sécurité
- Soubassement renforcé
- Couleurs voyantes

DECLINAISONS

Type	Dimensions

Angle	L. 650 x l. 650 mm
Droit	L. 1000 x l. 600 mm
Droit	L. 1000 x l. 350 mm
Droit	L. 750 x l. 600 mm
Droit	L. 750 x l. 350 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur l'arceau de protection avec plinthe

L'arceau de protection avec sa plinthe en tôle permet d'assurer une double sécurité de vos machines ou zone de stockage. Il peut donc être placé près d'une machine qui nécessite un élément de sécurité pour éviter des dégâts avec des coups de chariot élévateur par exemple.

Avec sa couleur jaune et ses bandes noires, il est facilement repérable. L'arceau haute sécurité est disponible en 2 versions :

- Droit : avec une hauteur de 150 ou 400 mm et une longueur de 1000 ou 750 mm.
- Angle : avec une hauteur de 64 cm et une longueur de 56 x 56 cm

C'est un arceau tubulaire de 60 mm de diamètre et d'une épaisseur de 2 ou 3 mm selon le modèle. Il est équipé d'une plinthe d'une hauteur de 15, 20 ou 40 cm, pratique pour bloquer des pièces roulantes qui seraient tombées au sol.

L'arceau haute protection peut être accompagné de poteau en acier ou de bordure de protection au sol.

Pour compléter vos équipements de sécurité, optez pour la barrière industrielle grande largeur avec poteau ou encore la barrière accordéon grande longueur sur roulettes.

Installation de l'arceau de sécurité industrielle

Pour l'installation de l'arceau, il faut effectuer un ancrage par platines.

Les platines ont une mesure de 150 mm x 150 mm pour le modèle "angle" et de 150 x 150 mm pour les modèles "droit" dont les fixations ne sont pas fournies. L'ancrage des platines doit se faire via un perçage des platines de 9 mm.

En cas de collision et de déversement accidentel, il est vivement conseillé de vous équiper de boudin d'absorption universel afin de contenir la fuite.

Sécurisez vos allées et machines avec la barrière de sécurité D.60 mm.

Caractéristiques arceau de sécurité jaune et noir avec plinthe de protection

Dimensions de l'arceau de protection droit

Hauteur	Longueur	Largeur	Épaisseur
150 mm	750 mm	350 mm	3 mm
400 mm	750 mm	600 mm	3 mm
150 mm	1000 mm	350 mm	3 mm
400 mm	1000 mm	600 mm	3 mm

Dimensions de l'arceau de sécurité à angle

Hauteur	Longueur	Longueur hors-tout
64 cm	56 × 56 cm	65 × 65 cm

Dimensions de la plinthe de protection

Hauteur	Épaisseur
200 mm	3 mm

Nous vous proposons aussi un autre arceau avec plinthe dans des dimensions différentes.