

AVALOIR EN FONTE PROFIL A OU T Référence : 05230

RESUME

L'avaloir en fonte, de profil A ou T, s'installe en bordure de trottoir, sur le caniveau afin de collecter l'eau de pluie qui ruisselle le long de celui-ci.

L'avaloir de classe C250 est disponible en profil A ou en profil T. Normé EN 124-2 et avec des dimensions standards, il peut parfaitement être installé sur les trottoirs, en bordure de la voie de circulation.

Les avaloirs de profil T sont droits par rapport à la bordure alors que les profil A sont inclinés vers le trottoir.

Le système est recouvert d'une peinture hydrodiluable noire agissant comme un primaire antirouille.

Les dimensions de l'avaloir sont : 800 x 225 x 200 mm (profil T) ou 800 x 225 x 120 mm (profil A).

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Normé EN 124-2
- Haute qualité

DECLINAISONS

Modèle
Profil A
Profil T

DESCRIPTION

Avantages de l'avaloir en fonte profil A ou profil T

Fabriqu   en France en fonte du ductile, l'avaloir de profil A ou T est tremp  e dans une peinture hydrodiluable noire lui servant de rev  tement antirouille provisoire. Le produit est d'une grande qualit   et r  siste dans le temps au passage des v  hicules, pi  tons et cyclistes.

Install   en bordure de trottoir, il permet de collecter les eaux de pluies qui ruiss  lent le long des voies de circulation. Cela permet de les diriger vers le r  seau pluvial et d'  viter ainsi qu'elles ne s'accumulent et ne provoque des accidents. L'eau peut aussi provenir d'une [t  te de gargouille](#).

Le dispositif doit s'adapter au trottoir sur lequel il va   tre implant  . Ainsi, la fa  ade de l'avaloir profil T est droite alors que celle de l'avaloir profil A est inclin  e vers le trottoir.

D  couvrez aussi notre [avaloir avec grille de profil A ou T](#) et notre [plaque de recouvrement avec tampon en fonte](#).

Notre [fonte de voirie](#) est norm  e EN 124-2 avec une classe de r  sistance C250. Il peut donc parfaitement   tre install   sur la voirie.

Caract  ristique de la bordure avaloir en fonte

Mati  re : Fonte ductile

Tableau des caract  ristiques (les lettres sont des r  f  rences qui se trouvent dans les sch  mas en images) :

Mod��le	Longueur (A)	Largeur (B)	Hauteur (H)	Poids
Profil A	800 mm	225 mm	120 mm	24 kg
Profil T	800 mm	225 mm	200 mm	29,7 kg