

COQUILLES ANTI BRUIT POUR CASQUE 30 DB DELTA PLUS Référence : 05289

RESUME

Coquille anti bruit à fixer sur un casque de sécurité Delta Plus, idéale pour les zones de travail bruyantes où le port du casque de sécurité est obligatoire. Réduction sonore jusqu'à 30 dB. Certifiée CE et conforme à la norme EN 352-3.

Valeur d'atténuation (HLM) : H = 32 dB, M = 28 dB, L = 22 dB, SNR = 30 dB

Les points forts :

- Fixation universelle compatible avec notre [casque de chantier normé](#) ou notre [casque de travail en hauteur](#)
- Réglable en hauteur
- Vendue par paire

Retrouvez tous nos [protecteurs individuels contre le bruit](#).

DESCRIPTION

Complétez votre casque de sécurité d'une protection auditive

Sur un chantier, lorsqu'il y a du bruit, fournissez à vos équipes un casque de protection équipé de coquilles protection auditive efficaces. Pour cela, nous vous proposons nos coquilles antibruit DeltaPlus, idéales pour protéger l'audition de vos collaborateurs sur un chantier bruyant. Nos coquilles anti bruit pour casque

proposent une réduction de l'intensité sonore jusqu'à 30 dB et sont compatibles avec nos [casques de chantier EN 397](#) et notre [casque de protection EN 50365](#) pour les travaux en hauteur.

Composées matières plastiques et d'acier, elles sont légères, souples et robustes, ce qui leur permet de résister efficacement aux torsions.

Caractéristiques de la coquille anti bruit SNR 30 dB

Matériaux

- Coquilles en ABS rembourrées de mousse synthétique
- Mousse et coussinet en polyuréthane (PU)
- Revêtement en polyuréthane (PU)
- Fourche en acier inoxydable

Normes

- Protection Delta Plus certifiée CE conforme aux exigences essentielles du règlement européen 2016/425
- Normé EN 352-3:2002

Ces protections auditives antibruit sont homologuées par SATRA TECHNOLOGY EUROPE, organisme notifié 2777.

Performances d'atténuation sonore

- Réduction sonore (SNR) : 30 dB
- Valeurs d'atténuations (HML) : H = 32 dB, M = 28 dB, L = 22 dB

Légende : H (valeur d'atténuation haute fréquence), M (valeur d'atténuation moyenne fréquence), L (valeur d'atténuation basse fréquence)

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
----------------	-----	-----	-----	------	------	------	------

Atténuation moyenne (dB)	18,7	22,8	28,1	35,2	35,2	36,3	34,6
Écart type (dB)	3,6	3,1	3,2	3,7	3,2	3,2	3,7
Protection estimée (dB)	15,1	19,6	24,9	31,5	32,0	33,2	30,8

- Indice de réduction du bruit NRR : 25 dB (ANSI S3.19-1974)
- Protection efficace de l'audition dans un environnement où l'intensité sonore est moyenne.

Conditions d'utilisation

Lire attentivement les instructions fournies avec le casque avant utilisation.

À privilégier dans des zones où le bruit est d'intensité moyenne. Choisissez votre protection auditive en fonction du bruit mesuré, des fréquences enregistrées et de la durée d'exposition tout en atteignant un niveau sonore compris entre 70 dB et 80 dB conformément à la réglementation en vigueur.

Coquilles à monter sur les casques de chantier références [05199](#) et [05187](#). Ce protecteur doit être contrôlé avant chaque utilisation.

Notice de montage

Protecteur individuel contre le bruit conçu pour une multitude d'usages dans l'industrie légère, dans le bâtiment, les services publics et le secteur tertiaire.

1. Installez les coquilles au bas des fourches ou bras métalliques.
2. Insérez la fourche de chaque coquille dans la fente prévue à cet effet sur le casque de chantier. Les coquilles peuvent être fixées indifféremment à droite ou à gauche.
3. Abaissez les fourches vers le bas.
4. Rabattez les coquilles sur les oreilles.

5. Réglez sur la hauteur les coquilles pour qu'elles soient parfaitement ajustées sur les oreilles.

Conditionnement

Vendue par paire, livrée sans casque.

Modèle

- Coquille antibruit MAGNY HELMET 2 Delta Plus à fixer sur les casques des gammes QUARTZ, ZIRCON, DIAMOND et GRANITE du fabricant Delta Plus
- Taille unique réglable en hauteur
- Couleur : Orange et noir
- Poids net : 286 g

Découvrez également notre [matériel de protection de chantier](#) et évitez toutes chutes sur vos chantiers avec nos [plaques couvre tranchée](#) ou notre [passerelle avec barrières amovibles](#).