

PROTECTION DE RACK EN MADRIER

Référence : 05334

RESUME

Sécurisez vos racks industriels avec le madrier en pin ! Robuste, il résiste aux chocs et protège vos rayonnages pour qu'ils durent dans le temps.

Notre protection de rack est un bastaing en bois de pin non traité d'une épaisseur de 75 mm et d'une hauteur de 225 mm.

Plusieurs longueurs disponibles : 1 m, 1.2 m, 1.5 m et 2 m.

Entièrement modulable, il est possible d'ajouter plusieurs lisses de madrier pour adapter la longueur à votre espace.

Pour installer cette bordure, il vous suffit de glisser le ou les madriers dans des [supports UPN ou HEA](#) prévus à cet effet.

Nous vous proposons également des kits complets (bastaing(s) + 2 UPN + visserie) pour simplifier votre sélection.

Les points forts :

- Robuste
- Facilement remplaçable
- Configuration modulable

DECLINAISONS

Longueur	Kit complet
1 m	Sans
1 m	H.225 mm
1 m	H.450 mm
1,2 m	Sans

1,2 m	H.225 mm
1,2 m	H.450 mm
1,5 m	Sans
1,5 m	H.225 mm
1,5 m	H.450 mm
2 m	Sans
2 m	H.225 mm
2 m	H.450 mm

DESCRIPTION

Pourquoi se décider pour notre protection de rack en madrier ?

Les rayonnages présents dans un entrepôt sont en contact avec des engins de manutention et des ouvriers, et peuvent parfois être endommagés. Le bastaing en madrier permet d'assurer la protection des solutions de stockage et la sécurisation de l'espace de travail.

Cette lisse est en madrier de pin non traité, qui est une pièce de charpenterie créée à partir de bois épais. Elle mesure 75 mm de large pour 225 mm de haut. Plusieurs longueurs sont disponibles : 1 m, 1.2 m, 1.5 m et 2 m. Pour plus de longueurs, n'hésitez pas à nous faire une [demande de devis](#).

Pour une protection similaire, vous pouvez aussi opter pour la [traverse télescopique de protection en acier](#) ou la [bordure en acier](#).

L'installation de ce type de bordure est très simple. Elle s'insère directement dans des supports pour madrier. Il y a tout d'abord des [supports d'extrémité](#) pour débiter et terminer la structure. Puis, pour adapter la longueur à son besoin, il est possible de rajouter des lisses avec des [supports intermédiaires](#). Vous avez également la possibilité de doubler la hauteur de la lisse de rack en madrier en choisissant un support de [45 cm de haut](#).

En option, vous avez la possibilité d'acheter nos kits rive complets (Bastaing(s) + 2 UPN + visserie) pour simplifier votre choix. Il vous suffit de choisir la longueur et la hauteur de la rive

demandée, et vous serez ensuite livré avec les supports d'extrémités, la visserie et les bastaings. Voici la composition des kits :

Longueur	1 m	1.2 m	1.5 m	2 m
Hauteur 225 mm	1 bastaing + 2 supports d'extrémité + 8 ancrages M12	1 bastaing + 2 supports d'extrémité + 8 ancrages M12	1 bastaing + 2 supports d'extrémité + 8 ancrages M12	1 bastaing + 2 supports d'extrémité + 8 ancrages M12
Hauteur 450 mm	2 bastaings + 2 supports d'extrémité + 12 ancrages M12	2 bastaings + 2 supports d'extrémité + 12 ancrages M12	2 bastaings + 2 supports d'extrémité + 12 ancrages M12	2 bastaings + 2 supports d'extrémité + 12 ancrages M12

Caractéristiques de la protection de rack

Dimensions :

Longueur	Poids	Hauteur	Épaisseur
1 m	7.8 kg	225 mm	75 mm
1.2 m	9.26 kg		
1.5 m	10.8 kg		
2 m	15.6 kg		

Matériau : Bois de pin

Utilisation : Intérieure

Pour optimiser la sécurité, associez la protection de lisse à un [plateau fil pour rack anti-chute](#).