PATIN ROULEUR CHARGE LOURDE AJUSTABLE JUSQU'À 24 TONNES
Référence : 05386

RESUME

Idéals pour le déplacement de charges lourdes comme les machines industrielles, les patins rouleurs ajustables déplacent aisément 6 à 24 tonnes sur de courtes distances.

Ces patins de manutention en acier mécano-soudé sont très robustes et montés sur des galets en nylon pour les 2 x 3 tonnes, ou en acier pour les 2 x 12 tonnes.

Le rouleur fixe en acier est recouvert d'un revêtement en caoutchouc antidérapant et d'une poignée de transport. Chaque patin rouleur est relié par deux barres de liaison réglables.

Produit livré monté.

Découvrez aussi la gamme de diable aluminium !

Si vous souhaitez une livraison avec hayon, demande sur devis.

Les points forts :

- Garantie 1 an pièces
- Rouleurs réglables
- Charges lourdes de 6 à 24 tonnes

DECLINAISONS

Charge
6 tonnes (2 x 3 tonnes)
24 tonnes (2 x 12 tonnes)

DESCRIPTION

Description des patins rouleurs ajustables 6 à 24 tonnes

Les patins rouleurs pour charges lourdes sont spécialement conçus pour transporter des charges allant jusqu'à 24 tonnes. Dotés de 8 à 12 galets fixes de 85 à 90 mm de diamètre, ils sont plutôt utilisés pour des opérations ponctuelles de manœuvre.

En effet, ces patins rouleurs ajustables permettent de déplacer des objets à la fois lourds et volumineux. Ils sont indispensables dans un entrepôt ou un atelier puisqu'ils permettent de faciliter grandement les opérations et donc de gagner du temps.

Retrouvez également nos autres plateformes roulantes pour charges lourdes, comme la servante d'atelier 1000 kg, le chariot conteneur refermable, le rouleur pour palettes en bois Europe ou encore le patin rouleur rotatif 2 à 4 tonnes.

Comme évoqué précédemment, les patins rouleurs ajustables 24 et 6 tonnes sont essentiellement utilisés lors de déménagements de types machines industrielles lourdes ou bien des meubles non vidés. Ils sont fabriqués en acier et recouverts d'un revêtement en caoutchouc antidérapant, évitant tout glissement de charge. Ils sont aussi équipés de poignée de transport pour faciliter la manipulation de l'objet lorsqu'il n'est pas utilisé.

Les patins répondent à la norme CE (Conformité européenne) et sont accompagnés d'une notice complète précisant les conditions d'utilisation. Une fois que vous avez soulevé la charge à l'aide d'un cric de levage ou d'un levier à galet, le patin rouleur de manutention se glisse facilement en dessous

de la charge.

Attention, il est fortement déconseillé de le manipuler sur des sols en pente puisqu'il ne possède pas de système de freinage. Il est aussi recommandé d'utiliser les patins rouleurs ajustables sur dalles lisses ou du béton d'entrepôt. Enfin, il faut bien veiller à répartir les poids de chaque côté des patins pour éviter les déséquilibres de charge :

- 6 tonnes = 3 tonnes de chaque côté
- 24 tonnes = 12 tonnes de chaque côté

Caractéristiques des patins rouleurs charge lourde

Patins rouleurs de manutention 2 x 3 tonnes

Charge maximum : 6 tonnes

Dimensions hors-tout : 320 x 268 x 110 mm

Matériaux :

- Patins en acier
- Revêtement en caoutchouc gaufré
- Galets en nylon (2 x 4 galets) de 90 mm de diamètre

Poids : 30 kg

Garantie : 1 an pièces

Patins rouleurs de manutention 2 x 12 tonnes

Charge maximum : 24 tonnes

Dimensions hors-tout : 495 x 288 x 110 mm

Matériaux :

- Patins en acier
- Revêtement en caoutchouc gaufré
- Galets en acier (2 x 8 galets) de 85 mm de diamètre

Poids : 82 kg

Garantie : 1 an pièces