

## CHARIOT DE SÉCHAGE RÉGLABLE

Référence : 05440

---

### RESUME

Retrouvez ici le chariot de séchage industriel, idéal pour permettre à vos différentes productions : pièces usinées, travaux d'atelier, peintures, plans et dessins de sécher rapidement.

Son revêtement thermolaqué blanc avec supports galvanisés est recouvert d'un revêtement plastifié.

Le chariot de manutention a :

- Une dimension totale de L. 1520 x l. 860 x H. 1960 mm
- Une capacité de charge de 20 kg par niveau pour une capacité totale de 300 kg

Livré non monté en colis plat.

Les points forts :

- Idéal en entrepôt et industrie
- Roues mobiles à 360°
- Garantie 5 ans
- Conforme norme NF EN 1757-3

---

### DESCRIPTION

## En savoir plus sur le chariot de séchage industriel

Le chariot de séchage industriel est un équipement de manutention mobile qui permet avant-tout de répondre aux problèmes de stockage de pièces après vernissage ou de peinture. Ce chariot possède deux sections au milieu qui sont

ajustables latéralement et qui permettent ainsi de régler la longueur du chariot comme bon vous semble.

La hauteur maximale du niveau supérieur de pose est à 1770 mm et la largeur totale des supports est de 740 mm. La largeur de chargement, quant à elle, est de 650 mm.

Le chariot de manutention de séchage est monté sur 4 roues pivotantes de Ø 125 mm avec deux freins. Le chariot de séchage de mobile est donc conforme à la norme NF EN 1757-3 qui définit les règles de sécurité des équipements de manutention roulants manuels. Elle recommande des prescriptions de conception pour prévenir des risques d'accident et la bonne stabilité des marchandises. L'élément le plus essentiel étant la présence d'au moins deux freins sur les roues.

Le chariot est recouvert d'une peinture époxy, permettant ainsi de préserver le chariot de l'usure généralisée et des intempéries. En effet, cette peinture bi-composée, à base de résine et de durcisseur, offre une excellente résistance aux impacts, rayures et autres produits chimiques. Elle possède un fort pouvoir couvrant et permet ainsi à ce produit d'avoir un rendu encore plus lisse.

Prozon propose une large gamme d'[équipements industriels de manutention](#) ainsi que des [servantes établis d'atelier](#) et des [plateaux roulant](#).

## Caractéristiques du chariot de manutention de séchage

### Charge :

- 300 kg
- Capacité par étagère : 20 kg

### Dimensions :

- Longueur totale : 1520 mm
- Largeur totale : 860 mm
- Hauteur totale : 1960 mm
- Hauteur de l'étagère supérieure : 1770 mm
- Longueur de supports : 740 mm
- Longueur utile : 650 mm

Coloris : Blanc

Roues :

- 4 roues pivotantes dont 2 avec freins
- Diamètre de Ø 125 mm

Poids : 75 kg