

TABLE SCOLAIRE RÉGLABLE EN HAUTEUR 2 PLACES Référence : 05502

RESUME

Découvrez notre table scolaire biplace réglable en hauteur de la taille T3 à T6, adaptée aux enfants de 5 à + de 12 ans. Elle a un plateau de 130 x 50 cm pouvant accueillir 2 élèves.

Deux crochets porte-cartable sont intégrés à la table et l'ajout de [casiers en tôle d'acier](#) est possible sur devis.

La table scolaire réglable est proposée avec 3 plateaux différents et 4 piètements en acier de couleurs différentes (gris, bleu, jaune ou rouge).

Les points forts :

- Fabriquée en France
- Hauteur réglable pour une utilisation de la maternelle à l'université
- Normée NF EN 1729 et NF Éducation
- Vendue à l'unité

Livraison au pied du camion.

DECLINAISONS

Couleurs des piètements	Matières du plateau
Gris - RAL 9006	Plateau mélaminé et chant polypropylène
Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant polyuréthane
Gris - RAL 9006	Plateau stratifié et chant alaise bois
Bleu - RAL 5002	Plateau mélaminé et chant polypropylène
Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié et chant alaise bois
Bleu - RAL 5002	Plateau stratifié et chant polyuréthane
Jaune - RAL 1003	Plateau mélaminé et chant polypropylène
Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant alaise bois
Jaune - RAL 1003	Plateau stratifié et chant polyuréthane

Rouge - RAL 3000	Plateau mélaminé et chant polypropylène
Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et chant alaise bois
Rouge - RAL 3000	Plateau stratifié et chant polyuréthane

DESCRIPTION

La table scolaire 2 places réglable

La table 2 places réglable est réglable de la taille T3 à T6 :

Taille	Utilisateurs	Taille de l'utilisateur	Hauteur d'assise de la chaise	Hauteur du plan de travail de la table
T3	Maternelle : grande section	119-142 cm	35 cm	59 cm
T4	Primaire : & CE1	CP133-159 cm	38 cm	64 cm
T5	Primaire : CE2 & CM1	146-176,5 cm	43 cm	71 cm
T6	Primaire : CM2, collège, lycée et université	159-188 cm	46 cm	76 cm

Pour un maintien du plateau, il y a une poutre de support en tôle acier 12,5/10e et un bras support en tôle acier 40/10e revêtu d'une peinture epoxy.

Cette table 2 places réglables est disponible en 2 types de plateaux : mélaminé ou stratifié. Le plateau mélaminé est plus résistant que le plateau stratifié.

On retrouve également 2 types de chant sur la table réglable 2 places. Un chant en bois qui donne une finition naturelle et des arêtes arrondies. Et un chant en plastique, permettant d'avoir des arêtes adoucies et assorties au plateau.

Le casier en tôle est disponible à l'unité [par devis](#) ou alors par

lot de 4 [ici](#).

Vous pouvez retrouver une version non réglable de cette table scolaire : la [table scolaire 2 places](#). Il existe également une [table scolaire monoplace réglable](#). La table est compatible avec la [chaise scolaire fixe](#) et la [chaise scolaire réglable](#).

Découvrez également tous nos [produits scolaire](#).

Une installation rapide pour la table d'école biplace

Lors de la réception de la table scolaire biplace réglable, celle-ci est livrée en 2 colis. Un premier colis contient le piètement de la table et le deuxième le panneau. Vous pouvez trouver aussi un ou des crochets portes cartable s'ils ont été ajoutés lors de la commande de la table.

Avant de régler la table, il faut tout d'abord fixer le piètement au panneau. Pour cela, il faut glisser le bout triangulaire du piètement dans le socle noir. Ensuite, il faut enfoncer l'autre bout du piètement sur la barre accrochée du panneau. Puis, visser le piètement complètement au panneau de la table d'école 2 places.

Pour permettre de régler la hauteur de la chaise, il faut d'abord installer la bille qui sert de réglette. On place la bille au dos du piètement et à la hauteur que l'on désire. Puis, on revisse le tout.

Caractéristiques table scolaire biplace ajustable

La table scolaire réglable en hauteur de deux places est composée d'un plateau, de 2 piètements et d'embouts.

Matières de la table scolaire biplace

3 Plateaux disponibles :

- Plateau Stratifié 8/10e d'épaisseur 21 mm avec chant et contrebalancement en alaise bois vernis
- Plateau Stratifié 8/10e d'épaisseur 21 mm avec chant et contrebalancement en polyuréthane
- Plateau Mélaminé d'épaisseur 19 mm avec chant en polypropylène de 2 mm

Piètements à dégagement latéral droit en tube d'acier 40 x 27 mm et d'une épaisseur de 1,5 mm, revêtu d'une peinture poudre époxy. Le plateau est supporté par une poutre en tôle d'acier 12,5/10e et un bras en tôle d'acier 40/10e. Les soudures sont très résistantes, elles sont renforcées par un ajout de métal.

Embouts en polyéthylène non tranchants et non marquants avec vérin de réglage pour les sols qui ne sont pas plats.

Dimensions et publics

Taille selon la norme NF EN 1729-1	Dimensions de la table 2 places			
	Plateau L x l	Épaisseur du plateau		Piètement Dimensions
		Stratifié	Mélaminé	
T3 à T6	130 x 50 cm	21 mm	19 mm	40 x 27 mm

Normes et performances

Normes :

- NF EN 1729
- NF Éducation (sauf version mélaminée)
- Norme anti-feu NF P92-512
- Bois certifié PEFC, certification garantissant l'origine du bois et sa gestion durable

Pouvoir calorifique supérieur (PCS) :

- Plateau Stratifié chant en alaise bois : 186 MJ/kg
- Plateau Stratifié chant en polyuréthane : 192 MJ/kg

- Plateau Mélaminé chant en polypropylène : 165 MJ/kg

Classement feu des matériaux :

- Piètement en tube acier : M1
- Plateau dérivé du bois : M3
- Composants plastiques : M4

Couleurs de la table scolaire ajustable en hauteur

Couleurs de piètements :

- Gris - RAL 9006
- Bleu - RAL 5002
- Jaune - RAL 1003
- Rouge - RAL 3000

Couleur du plateau : Hêtre miel

Les piètements en acier sont disponibles dans d'autres coloris et le plateau existe aussi dans d'autres matières et coloris. Afin d'en savoir davantage, n'hésitez pas à nous faire une [demande de devis](#).

Installation de la table scolaire 2 places

1. Montage de la table : fixez les pieds en glissant le bout triangulaire du piètement dans le socle noir puis en enfonçant l'autre bout sur la barre fixée au plateau. Enfin, vissez le tout.
2. Réglage de la hauteur : la hauteur de la table se règle à l'aide d'une bille. Dévissez au niveau du trou à bille. Appuyez sur la bille pour la placer à la hauteur désirée. Lorsque la hauteur est choisie, revissez le tout.

Conditionnement

Vendue à l'unité, livrée démontée par camion. Il faut que le lieu de livraison soit accessible aux semi-remorques et disposer

d'un engin de manutention pour pouvoir déplacer le colis livré sur palette.

Si vous n'êtes pas équipé, ou que le lieu de livraison n'est pas accessible aux poids lourds, veuillez nous contacter pour sélectionner un autre moyen de livraison.