

INTERRUPTEUR POUR GYROPHARE OU TRIFLASH

Référence : 05533

RESUME

L'interrupteur pour gyrophare ou triflash permet d'allumer ou d'éteindre les éléments lumineux réglementaires qui se trouvent sur le toit d'un véhicule d'intervention ou de travaux. Installé sur le tableau de bord, il se raccorde d'un côté à la batterie 12/24V et de l'autre aux feux spéciaux.

L'interrupteur 5 ampère est facile et pratique à utiliser car il dispose d'un témoin lumineux permettant de savoir si le gyrophare ou le triflash est allumé ainsi que du logo correspondant afin de savoir quel élément il va faire fonctionner.

Il est facile à encastrer et ne prend que très peu de place avec son diamètre de 20 mm.

Les points forts :

- Pratique à utiliser
- Facile à installer
- Sérigraphié avec logo
- Témoin lumineux d'allumage
- Bitension 12/24V

DECLINAISONS

Modèle
Logo gyrophare
Logo triflash

DESCRIPTION

Les avantages de l'interrupteur gyrophare ou triflash

L'interrupteur peut faire passer 5 ampères et se raccorder à une batterie de 12 ou 24V. Il est donc idéal pour allumer les [triflash](#) et les [gyrophares de chantier](#) sur les véhicules d'intervention, les utilitaires, les camions ou même les véhicules légers.

Il est très pratique à utiliser car il possède un témoin LED qui permet de savoir si l'élément est allumé. La sérigraphie du logo est aussi très utile puisqu'elle indique quel dispositif s'allume.

Il est discret puisque son diamètre n'est que de 20 mm.

Installer l'interrupteur camion

Tout d'abord, pour installer l'interrupteur, il faut forer le tableau de bord pour pouvoir enfoncer l'interrupteur. Grâce aux pattes coniques présentes sur ses côtés, il sera bloqué une fois enfoncé.

L'interrupteur possède une borne "+" et une borne "-". Il faut raccorder ces deux éléments à l'alimentation ("+") et à la masse ("-") de la batterie à l'aide de fils électriques. Il faut aussi y relier les fils correspondants du gyrophare ou du triflash.

Si vous avez plusieurs éléments, vous pouvez opter pour un [boitier à boutons](#).

Caractéristiques de l'interrupteur à bascule pour véhicule

Matière : Plastique

Dimensions (Ø x profondeur) :

- 23 mm

- 25 mm