

RÉSERVOIR AMOVIBLE POUR TOILETTES DE CHANTIER Référence : 05574

RESUME

Le réservoir amovible est adapté à notre modèle de [toilette chimique](#) et de [toilette de chantier PMR](#).

Notre modèle 70 litres n'a pas de chasse d'eau. Si vous avez besoin d'en avoir une, optez plutôt pour le modèle 125 litres.

Le réservoir en polyéthylène haute densité se fixe sur le sol à l'aide de deux crochets intégrés.

Prévoyez l'utilisation d'un [antibactérien](#) pour maintenir une bonne hygiène et une odeur agréable dans la cabine.

Les points forts :

- Permet de faire une rotation avec vos autres réservoirs
- Résistant et solide
- Facile à installer

DECLINAISONS

Modèle

70 L sans chasse d'eau
125 L avec chasse d'eau

DESCRIPTION

Description du réservoir amovible de wc de chantier

Le réservoir amovible s'installe sur nos modèles de [toilettes autonomes de chantier](#). Il permet de faire une rotation lorsque vous videz celui déjà présent dans la cabine.

Il se met en place très facilement. Il se pose dans la cabine et un crochet vient refermer le système. Pour le vider, prévoyez l'utilisation d'un diable car leur contenance étant grande (70 ou 125 litres), le réservoir peut rapidement devenir lourd.

Afin de garder une bonne odeur et de désintégrer les déchets dans le fond du réservoir, utilisez du [produit désodorisant et antibactérien](#).

Découvrez une [liste d'entreprises de vidange de wc chimique](#).

Caractéristiques du réservoir pour toilettes de chantier

Matière : Polyéthylène haute densité

Poids (à vide) :

- Modèle 70 L : 10 kg
- Modèle 125 L : 87 kg

Couleur : Noir

Dimensions (L x l x h) :

- Modèle 70 L : 540 x 540 x 540 mm
- Modèle 125 L : 920 x 520 x 480 mm