BUTOIR DE QUAI EN CAOUTCHOUC
Référence : 05583

RESUME

Le butoir pour quai permet de protéger les infrastructures de votre zone de chargement des véhicules manœuvrant. Le caoutchouc haute densité va se déformer et absorber une grande partie de l'impact en cas de contact avec le camion. Il se place sur les murs, murets, ou encore sur les côtés des niveleurs de quai.

Nous proposons nos butoirs pour quai de chargement en longueur 300 et 500 mm. Nous proposons notre produit avec ou sans platine, cependant cette dernière est nécessaire à la fixation du butoir.

Pour encore plus de résistance, retrouvez notre butoir de quai 100 mm en acier.

Les points forts :

- Résistant aux températures extrêmes (de -40°C à + 80°C)
- Pour une utilisation fréquente
- Différentes tailles proposées

DECLINAISONS

Dimension	Option
300 x 230 x 105 mm	Avec platine
500 x 250 x 100 mm	Avec platine
300 x 230 x 105 mm	Sans platine
500 x 250 x 100 mm	Sans platine

DESCRIPTION

Description du tampon quai de chargement en caoutchouc

Le butoir fait partie de notre gamme de protection de quai de chargement. Il a pour rôle d'empêcher les camions de percuter les infrastructures en reculant lors de la mise à quai pour le chargement ou déchargement des marchandises.

Le butoir de protection, aussi appelé tampon de quai, permet d'amortir les chocs. Grâce à sa composition en caoutchouc, toute l'énergie est absorbée, protégeant ainsi les structures telles que les niveleurs de quai ou SAS de chargement.

Nous proposons 2 dimensions de butoirs (L x l x h) :

- 300 x 230 x 105 mm avec un entraxe de 120 mm
- 500 x 250 x 100 mm avec un entraxe de 320 mm

Pour protéger vos quais et vos collaborateurs, nous proposons aussi des amortisseurs de quai en caoutchouc haute densité, nos guide-roues pour quai et nos barrières manuelles de sécurité.

Enfin, pensez à rafraichir les espaces de déchargement, tout en les éclairant, avec le combiné projecteur de quai et ventilateur.

Comment installer un butoir en caoutchouc haute densité ?

Nous proposons notre produit avec ou sans platine. Elle est toutefois nécessaire pour installer le butoir de quai.

La platine permet de faciliter l'installation et le changement des butoirs de quai. Elle s'installe grâce à quatre points de fixation (vis non fournies, 2 écrous M20).

Selon la dimension du butoir, nous proposons la platine adaptée à ce dernier.

Retrouvez également nos ponts de liaison pour quai afin de faciliter les opérations de chargement à quai ou les rampes de chargement avec hauteur réglable.

Pour protéger vos infrastructures, nous vous proposons également le poteau de protection acier pour industrie.

Pour éviter tout départ du camion lors du transbordement, associez vos butoirs à une cale de roue pour poids lourds.

Caractéristiques du butoir de quai caoutchouc

Caractéristiques des butoirs

Matériaux : Caoutchouc haute densité

Dimensions (L x l x h) et poids des butoirs :

- 300 x 230 x 105 pour 9 kg
- 500 x 250 x 100 pour 16,5 kg

Fixation : Avec platine (en option)

Caractéristiques des platines

Matériaux : Acier peint

Dimensions (L x l x h) et poids des platines pour butoir :

- 320 x 270 x 10 mm pour 7,25 kg
- 500 x 250 x 10 mm pour 10 kg

Le modèle 300 mm de longueur a un entraxe de 120 mm et le modèle de 500 mm a un entraxe de 320 mm.