

CHARIOT ARMOIRE ROULANTE EN TÔLE

Référence : 05590

RESUME

Retrouvez l'armoire roulante en tôle d'acier zinguée ou d'aluminium. Elle offre une capacité de charge de 750 kg avec 2 dimensions possibles : L. 1170 x l. 745 x H. 1792 mm ou L. 1370 x l. 845 x H. 1792 mm.

Cet ensemble mécano-soudé dispose d'un toit et d'une porte à double battant, opaque ou transparent, avec une fermeture verticale par serrure à cylindre. Comptez 5 étagères en mélaminé effet bois de hêtre, dont une fixe et quatre amovibles.

Par ailleurs, elle offre un déplacement confortable et silencieux grâce à ses 4 roues à bandage TPE sur moyeu à roulement à billes de précision. Cette armoire roulante dispose du système de freinage centralisé sur les roues pivotantes.

Les points forts :

- Chariot verrouillable
- Ultra-maniable
- Garantie 10 ans
- Conforme norme NF EN 1757-3

DECLINAISONS

Modèle du chariot	Dimensions chariot
Tôle d'acier zinguée opaque	L. 1000 x l. 680 mm
Tôle d'acier zinguée opaque	L. 1200 x l. 780 mm
Tôle d'acier zinguée et portes transparentes	L. 1000 x l. 680 mm
Tôle d'acier zinguée et portes transparentes	L. 1200 x l. 780 mm
Tôle d'aluminium	L. 1000 x l. 680 mm

DESCRIPTION

Description de l'armoire roulante en tôle

L'armoire roulante en tôle est un élément essentiel à avoir dans son atelier ou son entrepôt. En effet, elle offre un double avantage, puisqu'elle permet à la fois de stocker et organiser votre matériel, d'élément de rayonnage mobile et de chariot de transport.

Elle dispose de 5 étagères de rangement qui supportent environ 90 kg de charge chacune. La distance entre chaque est de 280 mm avec 4 étagères amovibles, réglables au pas de 100 mm.

3 modèles d'armoire roulante au choix :

- En tôle d'acier zinguée opaque (1 mm)
- En tôle d'acier zinguée avec portes en plastique transparent (1 mm)
- En tôle d'aluminium (épaisseur 1,5 mm)

Ces équipements roulants sont tous équipés d'une poignée de poussée et sont également revêtus d'une peinture époxy bleu RAL 5007. La peinture époxy est idéale pour préserver votre chariot contre les chocs, les rayures et le temps.

Cette armoire à roulettes offre un déplacement très confortable, sans résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Les roues à bandage TPE (Élastomère thermoplastique) sont silencieuses sur sols plats et leur bandage est non traçant. Elle est montée sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec système de freinage centralisé sur les deux roues mobiles, garantissant ainsi la sécurité des outils embarqués. Le moyeu à roulement à billes de précision est idéal pour les charges importantes et les vitesses élevées.

Retrouvez nos [autres équipements de manutention](#),

comme l'[armoire roulante grillagée 750 kg](#), le [chariot à plateaux en mélaminé](#), le [chariot caisse conteneur refermable](#) ou encore le [chariot à bacs](#).

Optez également pour une version grillagée compatible ESD avec le [chariot armoire verrouillable antistatique 750 kg](#).

Caractéristiques du chariot armoire 750 kg

Modèles	Charge kg	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Roulettes mm	Poids kg
Tôle d'acier 750 zinguée opaque		1000 x 680	1170 x 745 x 1793	Bandage TPE	162
		1200 x 780	1370 x 845 x 1792	Ø 200	199
Tôle d'acier zinguée avec portes transparent es		1000 x 680	1170 x 745 x 1793		141
		1200 x 780	1370 x 845 x 1792		173
Tôle d'aluminium		1000 x 680	1170 x 745 x 1793		140
		1200 x 780	1370 x 845 x 1792		172