

KIT PANNEAU PLACE HANDICAPÉE - POTEAU ET PANNEAUX Référence : 06027

RESUME

Notre kit est composé d'un panneau B6d "arrêt et stationnement interdits", d'un panneau M6h avec le logo PMR (personnes à mobilité réduite), d'un poteau (avec son obturateur) et de 3 brides de fixation.

Les panneaux sont fabriqués en aluminium 15/10e et leurs bords sont rebordés. Ainsi, ils sont légers et faciles à mettre en place sans risque de se couper.

Leur film rétro réfléchissant est de classe 1, ils peuvent donc être installés en agglomération.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Certifiés CE et NF
- Manipulation simple sécurisée
- Kit complet
- Écoresponsable

DECLINAISONS

Hauteur du poteau	Taille du panneau
2 m	Ø 450 mm
2,5 m	Ø 450 mm
3 m	Ø 450 mm
3,5 m	Ø 450 mm
4 m	Ø 450 mm
2 m	Ø 650 mm
2,5 m	Ø 650 mm
3 m	Ø 650 mm
3,5 m	Ø 650 mm
4 m	Ø 650 mm

DESCRIPTION

Composition du kit signalisation place handicapée

Retrouvez tous les éléments nécessaires pour un panneau de signalisation réglementaire :

- Le [panneau B6d d'interdiction de s'arrêter et de stationner](#)
- Le [panonceau M6h "Sauf handicapé" avec logo](#)
- Un [poteau de signalisation 80 x 40 mm](#) (taille au choix)
- Un [obturateur plastique noir](#)
- 3 [brides de fixation](#) adaptées pour installer le panneau et le panonceau sur le poteau

Ainsi, l'installation est très simple. Après avoir scellé le poteau dans le sol grâce à un massif béton, fixez-y le panneau et le panonceau à l'aide des 3 brides de fixation fournies.

Le panneau, en aluminium 15/10ème, possède 2 rails de fixation au dos. Le panonceau en a un.

Notre équipement est certifié CE et NF et peut donc être installé sur la voie publique.

Nous vous proposons aussi un [kit panneau véhicule électrique normé CE et NF](#).

Comment créer une place de parking pour personnes handicapées ?

En plus de la signalisation horizontale spécifique aux places pour personnes handicapées, il est nécessaire d'implanter une signalisation verticale. Celle-ci se compose d'un panneau B6d ainsi que d'un panonceau M6h.

Selon la réglementation, la hauteur calculée entre le sol et le point le plus bas du panneau doit être de :

- 2,3 mètres en agglomération
- 1 mètre en campagne

Pour une implantation, nous vous conseillons un panneau B6d de 650 mm avec un poteau de 3 mètres.

Concernant les parkings privés, prévoyez tout de même de prévoir une hauteur minimale pour le panneau afin qu'il soit bien visible. Pensez ainsi à adapter la taille de votre poteau en sachant qu'il sera scellé dans le sol sur 50 cm.

Si vous souhaitez plus d'informations, retrouvez notre [article de blog spécial aménagement d'une place de parking pour personnes handicapées](#).

Découvrez aussi nos éléments de signalisation horizontale : le [kit pochoir avec logo PMR](#), le [kit pochoir pour lignes de places handicapées](#) ainsi que le [marquage thermocollé logo PMR](#).

Enfin, vous pourriez être intéressé par notre [clou de voirie spécial PMR](#) pour bien délimiter les places de stationnement pour handicapés.

Caractéristique de notre kit place handicapée

Dimensions :

- Panneau B6d : 450 ou 650 mm (autres dimensions disponibles sur devis)
- Panonceau M6h : 500 x 150 mm

Tailles du poteau :

- 2 mètres
- 2,5 mètres
- 3 mètres
- 3,5 mètres
- 4 mètres

Film rétro réfléchissant : classe 1