

BANQUE DE PRÊT BIBLIOTHÈQUE PMR

Référence : 06038

RESUME

La banque de prêt PMR en mélaminé est le mobilier indispensable pour aménager une bibliothèque municipale, un CDI ou encore une médiathèque ainsi que recevoir ses lecteurs.

Le plan PMR permettra aux personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant de pouvoir accéder facilement à la banque de prêt et de procéder au prêt et/ou retour des livres.

Entièrement personnalisable, choisissez la dimension des bureaux de départ et complémentaires avec angle à 90°, d'y ajouter ou non un plan PMR (personne à mobilité réduite), une tablette repose sac ou encore une rehausse. De plus, il vous est possible de choisir la couleur des piétements parmi nos 13 couleurs standards.

Les points forts :

- Fabrication française
- Robuste
- Personnalisable

DECLINAISONS

Tablette repose sac	Plan PMR	Option rehausse	Longueur bureau de départ	Longueur bureau complémentaire
Avec	Avec	Rehausse 1200 mm	800 mm	800 mm
Avec	Avec	Rehausse 1200 mm	800 mm	1200 mm
Avec	Avec	Rehausse 1200 mm	800 mm	1600 mm

Avec	Avec	Rehausse 1200 mm	800 mm	Sans
Avec	Avec	Rehausse 1200 mm	1200 mm	800 mm
Avec	Avec	Rehausse 1200 mm	1200 mm	1200 mm
Avec	Avec	Rehausse 1200 mm	1200 mm	1600 mm
Avec	Avec	Rehausse 1200 mm	1200 mm	Sans
Avec	Avec	Rehausse 1200 mm	1600 mm	800 mm
Avec	Avec	Rehausse 1200 mm	1600 mm	1200 mm
Avec	Avec	Rehausse 1200 mm	1600 mm	1600 mm
Avec	Avec	Rehausse 1200 mm	1600 mm	Sans
Avec	Avec	Rehausse 1600 mm	800 mm	800 mm
Avec	Avec	Rehausse 1600 mm	800 mm	1200 mm
Avec	Avec	Rehausse 1600 mm	800 mm	1600 mm
Avec	Avec	Rehausse 1600 mm	800 mm	Sans
Avec	Avec	Rehausse 1600 mm	1200 mm	800 mm
Avec	Avec	Rehausse 1600 mm	1200 mm	1200 mm
Avec	Avec	Rehausse 1600 mm	1200 mm	1600 mm
Avec	Avec	Rehausse 1600 mm	1200 mm	Sans
Avec	Avec	Rehausse 1600 mm	1600 mm	800 mm
Avec	Avec	Rehausse 1600 mm	1600 mm	1200 mm
Avec	Avec	Rehausse 1600 mm	1600 mm	1600 mm
Avec	Avec	Rehausse 1600 mm	1600 mm	Sans
Avec	Avec	Sans rehausse	800 mm	800 mm
Avec	Avec	Sans rehausse	800 mm	1200 mm
Avec	Avec	Sans rehausse	800 mm	1600 mm
Avec	Avec	Sans rehausse	800 mm	Sans
Avec	Avec	Sans rehausse	1200 mm	800 mm
Avec	Avec	Sans rehausse	1200 mm	1200 mm
Avec	Avec	Sans rehausse	1200 mm	1600 mm
Avec	Avec	Sans rehausse	1200 mm	Sans
Avec	Avec	Sans rehausse	1600 mm	800 mm
Avec	Avec	Sans rehausse	1600 mm	1200 mm
Avec	Avec	Sans rehausse	1600 mm	1600 mm
Avec	Avec	Sans rehausse	1600 mm	Sans
Avec	Sans	Rehausse 1200 mm	800 mm	800 mm

Avec	Sans	Rehausse 1200 mm	800 mm	1200 mm
Avec	Sans	Rehausse 1200 mm	800 mm	1600 mm
Avec	Sans	Rehausse 1200 mm	800 mm	Sans
Avec	Sans	Rehausse 1200 mm	1200 mm	800 mm
Avec	Sans	Rehausse 1200 mm	1200 mm	1200 mm
Avec	Sans	Rehausse 1200 mm	1200 mm	1600 mm
Avec	Sans	Rehausse 1200 mm	1200 mm	Sans
Avec	Sans	Rehausse 1200 mm	1600 mm	800 mm
Avec	Sans	Rehausse 1200 mm	1600 mm	1200 mm
Avec	Sans	Rehausse 1200 mm	1600 mm	1600 mm
Avec	Sans	Rehausse 1200 mm	1600 mm	Sans
Avec	Sans	Rehausse 1600 mm	800 mm	800 mm
Avec	Sans	Rehausse 1600 mm	800 mm	1200 mm
Avec	Sans	Rehausse 1600 mm	800 mm	1600 mm
Avec	Sans	Rehausse 1600 mm	800 mm	Sans
Avec	Sans	Rehausse 1600 mm	1200 mm	800 mm
Avec	Sans	Rehausse 1600 mm	1200 mm	1200 mm
Avec	Sans	Rehausse 1600 mm	1200 mm	1600 mm
Avec	Sans	Rehausse 1600 mm	1200 mm	Sans
Avec	Sans	Rehausse 1600 mm	1600 mm	800 mm
Avec	Sans	Rehausse 1600 mm	1600 mm	1200 mm
Avec	Sans	Rehausse 1600 mm	1600 mm	1600 mm
Avec	Sans	Rehausse 1600 mm	1600 mm	Sans
Avec	Sans	Sans rehausse	800 mm	800 mm
Avec	Sans	Sans rehausse	800 mm	1200 mm
Avec	Sans	Sans rehausse	800 mm	1600 mm
Avec	Sans	Sans rehausse	800 mm	Sans
Avec	Sans	Sans rehausse	1200 mm	800 mm
Avec	Sans	Sans rehausse	1200 mm	1200 mm
Avec	Sans	Sans rehausse	1200 mm	1600 mm
Avec	Sans	Sans rehausse	1200 mm	Sans
Avec	Sans	Sans rehausse	1600 mm	800 mm

Avec	Sans	Sans rehausse	1600 mm	1200 mm
Avec	Sans	Sans rehausse	1600 mm	1600 mm
Avec	Sans	Sans rehausse	1600 mm	Sans
Sans	Avec	Rehausse 1200 mm	800 mm	800 mm
Sans	Avec	Rehausse 1200 mm	800 mm	1200 mm
Sans	Avec	Rehausse 1200 mm	800 mm	1600 mm
Sans	Avec	Rehausse 1200 mm	800 mm	Sans
Sans	Avec	Rehausse 1200 mm	1200 mm	800 mm
Sans	Avec	Rehausse 1200 mm	1200 mm	1200 mm
Sans	Avec	Rehausse 1200 mm	1200 mm	1600 mm
Sans	Avec	Rehausse 1200 mm	1200 mm	Sans
Sans	Avec	Rehausse 1200 mm	1600 mm	800 mm
Sans	Avec	Rehausse 1200 mm	1600 mm	1200 mm
Sans	Avec	Rehausse 1200 mm	1600 mm	1600 mm
Sans	Avec	Rehausse 1200 mm	1600 mm	Sans
Sans	Avec	Rehausse 1600 mm	800 mm	800 mm
Sans	Avec	Rehausse 1600 mm	800 mm	1200 mm
Sans	Avec	Rehausse 1600 mm	800 mm	1600 mm
Sans	Avec	Rehausse 1600 mm	800 mm	Sans
Sans	Avec	Rehausse 1600 mm	1200 mm	800 mm
Sans	Avec	Rehausse 1600 mm	1200 mm	1200 mm
Sans	Avec	Rehausse 1600 mm	1200 mm	1600 mm
Sans	Avec	Rehausse 1600 mm	1200 mm	Sans
Sans	Avec	Rehausse 1600 mm	1600 mm	800 mm
Sans	Avec	Rehausse 1600 mm	1600 mm	1200 mm
Sans	Avec	Rehausse 1600 mm	1600 mm	1600 mm
Sans	Avec	Rehausse 1600 mm	1600 mm	Sans
Sans	Avec	Sans rehausse	800 mm	800 mm
Sans	Avec	Sans rehausse	800 mm	1200 mm
Sans	Avec	Sans rehausse	800 mm	1600 mm
Sans	Avec	Sans rehausse	800 mm	Sans

Sans	Avec	Sans rehausse	1200 mm	800 mm
Sans	Avec	Sans rehausse	1200 mm	1200 mm
Sans	Avec	Sans rehausse	1200 mm	1600 mm
Sans	Avec	Sans rehausse	1200 mm	Sans
Sans	Avec	Sans rehausse	1600 mm	800 mm
Sans	Avec	Sans rehausse	1600 mm	1200 mm
Sans	Avec	Sans rehausse	1600 mm	1600 mm
Sans	Avec	Sans rehausse	1600 mm	Sans
Sans	Sans	Rehausse 1200 mm	800 mm	800 mm
Sans	Sans	Rehausse 1200 mm	800 mm	1200 mm
Sans	Sans	Rehausse 1200 mm	800 mm	1600 mm
Sans	Sans	Rehausse 1200 mm	800 mm	Sans
Sans	Sans	Rehausse 1200 mm	1200 mm	800 mm
Sans	Sans	Rehausse 1200 mm	1200 mm	1200 mm
Sans	Sans	Rehausse 1200 mm	1200 mm	1600 mm
Sans	Sans	Rehausse 1200 mm	1200 mm	Sans
Sans	Sans	Rehausse 1200 mm	1600 mm	800 mm
Sans	Sans	Rehausse 1200 mm	1600 mm	1200 mm
Sans	Sans	Rehausse 1200 mm	1600 mm	1600 mm
Sans	Sans	Rehausse 1200 mm	1600 mm	Sans
Sans	Sans	Rehausse 1600 mm	800 mm	800 mm
Sans	Sans	Rehausse 1600 mm	800 mm	1200 mm
Sans	Sans	Rehausse 1600 mm	800 mm	1600 mm
Sans	Sans	Rehausse 1600 mm	800 mm	Sans
Sans	Sans	Rehausse 1600 mm	1200 mm	800 mm
Sans	Sans	Rehausse 1600 mm	1200 mm	1200 mm
Sans	Sans	Rehausse 1600 mm	1200 mm	1600 mm
Sans	Sans	Rehausse 1600 mm	1200 mm	Sans
Sans	Sans	Rehausse 1600 mm	1600 mm	800 mm
Sans	Sans	Rehausse 1600 mm	1600 mm	1200 mm
Sans	Sans	Rehausse 1600 mm	1600 mm	1600 mm
Sans	Sans	Rehausse 1600 mm	1600 mm	Sans

Sans	Sans	Sans rehausse	800 mm	800 mm
Sans	Sans	Sans rehausse	800 mm	1200 mm
Sans	Sans	Sans rehausse	800 mm	1600 mm
Sans	Sans	Sans rehausse	800 mm	Sans
Sans	Sans	Sans rehausse	1200 mm	800 mm
Sans	Sans	Sans rehausse	1200 mm	1200 mm
Sans	Sans	Sans rehausse	1200 mm	1600 mm
Sans	Sans	Sans rehausse	1200 mm	Sans
Sans	Sans	Sans rehausse	1600 mm	800 mm
Sans	Sans	Sans rehausse	1600 mm	1200 mm
Sans	Sans	Sans rehausse	1600 mm	1600 mm
Sans	Sans	Sans rehausse	1600 mm	Sans

DESCRIPTION

Les avantages de la banque d'accueil PMR

Le bureau de prêt de départ à quatre pieds, avec voiles de côté et de fond sur toute la hauteur, disponible en différentes longueurs :

- 800 mm profondeur 800 mm
- 1200 mm profondeur 800 mm
- 1600 mm profondeur 800 mm

Le bureau de départ sera idéalement à se procurer avec un bureau de prêt complémentaire à deux pieds, en :

- 800 x 800 mm
- 1200 x 800 mm
- 1600 x 800 mm.

La banque de prêt complémentaire est associée à l'élément d'angle de liaison à 90° qui est constitué d'un plateau quart de rond de 800 mm sans pieds.

Le montage de l'ensemble (bureau de départ + angle + bureau complémentaire) forme une structure métallique rigide reposant uniquement sur des piètements extérieurs, et n'impose aucune entrave au passage des jambes de l'utilisateur.

Les plateaux du bureau de départ de 800 mm de longueur sont équipés d'un passe-câbles et d'un serre-câble.

Les plateaux de 1200 mm et 1600 mm sont équipés de deux passe-câbles, de deux serre-câbles, et d'une goulotte en ABS.

Les pieds de la banque d'accueil sont équipés d'embouts à vérin en polypropylène noir non tachant.

Découvrez aussi la [banque de prêt de bibliothèque](#) au design différent et l'ensemble de nos [produits de bibliothèque et médiathèque](#) qui conviendront parfaitement à l'aménagement de votre établissement recevant du public.

Caractéristiques de la banque de prêt PMR de bibliothèque

Dimensions du bureau de départ :

Longueur :

- 800 mm
- 1200 mm
- 1800 mm

Profondeur :

800 mm

Hauteur :

757 mm

Dimension du bureau complémentaire :

Longueur :

- 800 mm
- 1200 mm

- 1800 mm

Profondeur :

800 mm

Hauteur :

757 mm

+ Angle 90°

Épaisseur du plateau :

19 mm

Dimensions du plan PMR :

(LxPxH) : 900 x 730 x 759 mm

Dimensions des rehausses :

- (LxPxH) : 1200 x 300 x 309 mm
- (LxPxH) : 1600 x 300 x 309 mm

Dimensions de la tablette repose sac :

(LxP) : 208 x 524 mm

Matériaux :

- Plateau : Mélaminé
- Piétements : Acier
- Rehausses : Mélaminé
- Tablette repose sac : Mélaminé
- Plan PMR : Mélaminé

Finition :

- Pieds et structure : Époxy
- Plateau : Mélaminé
- Rehausses : Mélaminé
- Tablette repose sac : Mélaminé
- Plan PMR : Mélaminé

Coloris des piétements :

- Ivoire RAL 1015
- Jaune RAL 1018
- Orange RAL 2004
- Rouge carmin RAL 3003
- Violet RAL 4005
- Bleu texturé RAL 792
- Bleu marine RAL 5013
- Vert jaune clair RAL 734
- Gris aluminium RAL 9006
- Gris anthracite RAL 7016
- Blanc RAL 9016
- Noir RAL 9005
- Brun chocolat RAL 8025

Optez également pour des [portes manteaux](#) afin de permettre aux lecteurs de déposer leurs effets personnels (vestes, manteaux...) ou les [plaques de propreté](#) afin de renforcer l'hygiène et la pérennité des portes de l'établissement.

Pour le plafond de votre bibliothèque, découvrez notre [dalle faux plafond acoustique](#).