

CONVOYEUR COURBE 90° Référence : 06051

RESUME

Le convoyeur courbe 90° à rouleaux répond aux contraintes d'implantation du système de convoyage. Idéal pour les produits à fonds plats et rigides, ce convoyeur s'adapte parfaitement aux centres logistiques et aux entreprises industrielles.

Il est possible d'ajouter une option de guidage fixe afin de sécuriser les marchandises convoyées lors de leur transport.

Vous avez la possibilité de choisir la largeur de voie entre 400 et 600 mm.

L'entraxe qui sépare les rouleaux est de 100 mm.

Charge maximale admissible : 100 kg/ml

Le convoyeur courbe à rouleaux complète le système de convoyage constitué, entre autre, de [convoyeurs droits à rouleaux libres](#).

Les points forts :

- Châssis avec rouleaux livré assemblé
- Acier zingué
- Fabriqué en France

DECLINAISONS

Largeur	Option
400 mm	Sans
600 mm	Sans
400 mm	Guidage fixe
600 mm	Guidage fixe

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre convoyeur courbé ?

Il optimise la place dans les entreprises industrielles et les centres logistiques est au coeur des préoccupations. En effet, afin de pallier aux diverses problématiques d'implantation du système de convoyage, nous vous proposons ce convoyeur permettant de faire un angle à 90°.

La table courbe à rouleaux correspond à des activités de réception, de production, de stockage, de préparation de commandes et d'expédition.

Les marchandises pouvant être transportées par ce convoyeur sont celles possédant un fond plat et rigide, telles que les caisses, les colis, les bacs ou les cartons. Elles avancent grâce à un effet gravitaire, ou manuellement grâce à un opérateur. Afin d'assurer le bon fonctionnement des rouleaux, les marchandises doivent faire au minimum 30 cm de long pour que 3 rouleaux soient en contact permanent avec le produit.

Nous mettons à disposition une option de guidage fixe permettant aux produits de rester dans le système de convoyage. Il est en acier zingué de 30 x 15 mm et se dispose sur l'intérieur et l'extérieur de la table à rouleaux.

Une notice de montage est fournie avec votre commande.

Caractéristiques du convoyeur angle 90°

Dimensions :

- Rayon extérieur : 1000 mm
- Largeur de voie : 400 ou 600 mm

Matériau : Acier peint

Charge admissible : 100 kg/ml

Rouleaux :

- Acier zingué
- Ø 48 mm
- Axes acier Ø 10 mm
- Pas des rouleaux 100 mm

Supports :

- 2 paires de pieds
- Hauteur réglable entre 700 et 900 mm

Option : Guidage fixe

Types de marchandises :

- Fond plat et rigide (carton, caisse, bac, colis)
- Minimum 30 cm de long

Inclinaison : 2%

Complétez l'aménagement de votre entreprise industrielle grâce à notre gamme complète [d'équipements pour entrepôts et industries](#).