

M6K2 - PANONCEAU "SAUF COVOITURAGE"

Référence : 06055

RESUME

Le panonceau véhicules de covoiturage M6k2 indique une exception au [panneau de stationnement interdit](#) ou au [panneau arrêt interdit](#) pour les véhicules de covoiturage.

Comme son homologue le [panonceau M6k1 covoiturage](#), il permet de faciliter la démocratisation du covoiturage. Il signale des places réservées à cette activité.

Disponible en 4 dimensions et 2 classes rétro-réfléchissantes (1 et 2).

Les points forts :

- Certification CE et NF
- Fabrication française
- En aluminium 15/10^{ème}
- Bords arrondis
- 100 % recyclable

DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau sauf covoiturage

Le panonceau M6k2 a une forme rectangulaire avec un contour noir avec un fond blanc. On retrouve le logo d'une voiture noire avec marqué "2 +" indiquant le covoiturage.

Le logo est précédé par la mention "Sauf" permettant ainsi d'exclure de l'interdiction les véhicules de covoiturage.

Notre panneau de type M contribue à créer une zone de covoiturage au sein d'un [parking pour ERP](#). Il est également possible de trouver une aire ou un parking de covoiturage indiqué par le [panneau covoiturage](#).

Il est possible de demander un dos fermé et/ou laqué en passant [par devis](#).

Utilisez notre [marquage au sol covoiturage](#) pour renforcer la signalisation sur votre espace de stationnement spécial.

À lire : [Qu'est-ce que le covoiturage ?](#)

Comment installer le panneau M6k2 ?

Ce panonceau d'exception de stationnement est à placer sous un [panneau d'interdiction de stationnement B6A1](#) ou [interdiction de s'arrêter B6D](#). Le panonceau signalant une place de covoiturage est équipé d'un rail quelles que soient ses dimensions. Le rail nécessite une bride de fixation (non fournie) mais elle-même livrée avec sa boulonnerie. La bride est à fixer au poteau.

Retrouvez tous nos poteaux et accessoires pour panneaux sur notre catégorie [fixation panneau](#).

Selon la dimension des panneaux B6A1 et B6D, il faudra adapter la dimension du panonceau stationnement interdit sauf

covoiturage.

Voici la liste des dimensions du panneau selon la taille du panneau concerné :

- Panneau diamètre 450 mm : 350 x 150 mm
- Panneau diamètre 650 mm : 500 x 150 mm
- Panneau diamètre 850 mm : 700 x 200 mm
- Panneau diamètre 1050 mm : 900 x 250 mm

Caractéristiques de la signalisation covoiturage M6k2

Matériau : Aluminium 15/10e

Classe :

- Classe 1 : Visible jusqu'à 100 mètres et durée de vie supérieure à 7 ans.
- Classe 2 : Visible jusqu'à 250 mètres et durée de vie supérieure à 10 ans.

Certification : NF et CE

Dimension du panneau complémentaire :

Dimensions (mm)	350 x 150	500 x 150	700 x 200	900 x 250
Nombre de rails	1	1	1	1