

PIQUET PLASTIQUE RECYCLÉ AVEC POINTE

Référence : 06069

RESUME

Nos piquets en plastique recyclé avec pointe ont de nombreuses utilités. Proposés en 6 dimensions et en différents conditionnements, ils peuvent servir de piquet d'implantation, de tuteur de vigne, d'enclos ou de clôture et bien plus encore.

Conçus en France à partir de déchets français, nos piquets sont une très bonne solution écologique : ils ne s'effritent pas en micro-particules et peuvent être travaillés comme du bois.

Imputrescibles et résistants à l'humidité, ils ne gèlent pas et ne développent pas de mousses.

Pour l'implantation de vos terrains consultez le [matériel topographique](#).

Les points forts :

- Usinage facile : De la même manière que le bois
- Durables : Durée de vie moyenne de 20 ans
- Écologiques : Fabriqués en France à partir de déchets plastique recyclés



DECLINAISONS

Conditionnement	Version
Fagot	1000 x 20 mm
Par 2000 pièces	1000 x 20 mm
Fagot	1200 x 20 mm
Par 2000 pièces	1200 x 20 mm
Fagot	900 x 20 mm
Par 2000 pièces	900 x 20 mm
Fagot	1500 x 25 mm
Par 1056 pièces	1500 x 25 mm
Fagot	800 x 20 mm
Par 2000 pièces	800 x 20 mm
Fagot	1750 x 25 mm
Par 1056 pièces	1750 x 25 mm

DESCRIPTION

Pourquoi acheter nos piquets composite carrés ?

Nos piquets d'implantation en plastique recyclé offrent une polyvalence d'utilisation similaire à celle du [bois](#). Composés d'une surface lisse, ils peuvent être sciés, percés, cloués et fraisés à l'aide d'outils conventionnels de menuiserie, ce qui facilite leur manipulation et leur adaptation en fonction de vos besoins spécifiques.

Fabriqués en France, ces piquets en plastiques sont conçus à l'aide de déchets 100% français. Grâce à un procédé breveté, cette solution permet d'obtenir des piquets aux caractéristiques améliorées tel qu'une durée de vie de 20 ans, largement supérieure à celle du bois.

Écologiques, nos piquets ne s'effritent pas en micro-particules ni en poudre. Cela leur garantit une utilisation durable et minimise les risques de pollution. Ils sont également dotés d'une excellente résistance aux rayons UV, assurant une colorimétrie stable au fil du temps.

Parce qu'ils n'absorbent pas l'humidité, nos piquets écologiques sont imputrescibles, ce qui signifie qu'ils ne se détériorent pas, ne gèlent pas et évitent donc le développement de mousses en milieu humide.

Fabriqués à partir de matériaux recyclés, nos piquets peuvent de nouveau être totalement recyclés. En les choisissant, vous participez donc activement à la réduction des déchets plastiques et à la préservation des ressources naturelles. De plus, ils sont non toxiques pour l'environnement, ce qui en fait un choix respectueux de la nature.

Pour compléter votre implantation sur le terrain n'hésitez pas à vous munir de nos [théodolites de chantier](#) ou encore des [bornes de géomètre](#).

Découvrez également nos [piquets d'implantation spécial neige](#).

Nous proposons aussi des [drapeaux de marquage](#) pour chantier.

Découvrez le [piquet de tête pour vigne](#).

Quelles utilisations pour nos piquets en plastique ?

Nos piquets en plastique recyclé sont extrêmement robustes, ce qui les rend adaptés à de nombreuses utilisations. Dotés d'une pointe à leur extrémité, ils peuvent par exemple être utilisés pour baliser vos plans de construction, vos chemins ou vos zones de travaux. Leur résistance leur permet de supporter les conditions extérieures les plus exigeantes, assurant ainsi une délimitation claire et durable. Vous pouvez également utiliser ces piquets pour la création de clôtures et d'enclos ou comme tuteurs pour les vignes ou d'autres plantes grimpantes.

Légers et faciles à manipuler, ces piquets sont une alternative respectueuse de l'environnement. Leur installation est rapide et sans effort.

Retrouvez aussi les [tuteurs vigne galvanisés](#), légers et réutilisables, ils participent à la rigidité et à la résistance du palissage.

Caractéristiques de nos piquets de clôture plastique

Composition : Base Polypropylène / Polyéthylène recyclé

Coloris : Nuances de gris

Aspect de surface : Lisse

Plage thermique d'utilisation : -20°C à +60°C

Durée de vie : 20 ans

Dimensions :

- Section : 2*2 cm ou 2,5*2,5 cm
- Longueurs : de 0,8 m à 1,75 m