

CONVOYEUR TÉLESCOPIQUE Référence : 06077

RESUME

Le convoyeur télescopique permet de réduire le temps de déchargement et de chargement de camions grâce à un système gravitaire de rouleaux libres.

Deux largeurs sont disponibles en fonction des marchandises que vous souhaitez transporter.

Replié, le convoyeur mesure 4520 mm, déplié il fait 11800 mm.

La hauteur de dépose est réglable entre 1015 et 1180 mm. La hauteur de reprise est de 694 mm.

Le convoyeur est équipé de poignées permettant de le manoeuvrer facilement.

Charge admissible : 50 kg/ml

Les points forts :

- Équipé de roulettes pivotantes
- Freins situés aux extrémités
- Fabriqué en France

DECLINAISONS

Couleur	Largeur
Blanc perle RAL 1013	600 mm
Noir foncé RAL 9005	600 mm
Bleu sécurité RAL 5005	600 mm
Blanc perle RAL 1013	1000 mm
Noir foncé RAL 9005	1000 mm
Bleu sécurité RAL 5005	1000 mm

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre convoyeur télescopique ?

La table télescopique à rouleaux est un équipement idéal pour les entreprises industrielles et les centres logistiques où le temps consacré au chargement et déchargement de camions est précieux.

Grâce à ses rouleaux libres et son inclinaison, les marchandises sont convoyées de façon gravitaire. Cela permet une réduction de la pénibilité et une augmentation de la productivité sur l'exploitation des quais d'expédition et de réception.

Le pas des rouleaux est de 75 mm. Afin que les produits transportés soient toujours en contact avec au moins 3 rouleaux du convoyeur, les marchandises doivent mesurer 22,5 cm minimum. Cela permet de fluidifier leur transport.

Le convoyeur télescopique se met en place facilement grâce à ses poignées de manoeuvre, ses roulettes pivotantes et ses freins situées aux extrémités.

De plus, il est possible de le replier afin d'optimiser son rangement. Passant, ainsi, de 11800 mm déplié, à 4520 mm replié.

Caractéristiques du convoyeur télescopique à rouleaux

Largeurs :

- 400 mm
- 600 mm

Longueurs :

- Dépliée : 11800 mm
- Repliée : 4520 mm

Rouleaux :

- Acier zingué
- Ø 50 mm
- Pas de 75 mm

Piètement :

- Roulettes pivotantes de Ø 200 mm
- Freins situés aux extrémités
- Hauteur de dépose réglable : 1015 à 1180 mm
- Hauteur de reprise : 694 mm

Charge admissible : 50 kg/ml

Couleurs du châssis :

- Blanc perlé RAL 1013
- Bleu sécurité RAL 5005
- Noir foncé RAL 9005

Découvrez l'ensemble de notre gamme de [convoyeurs gravitaires à rouleaux](#) afin de constituer le système de convoyage dont vous avez besoin.