

TRANSPALETTE MANUEL COURT

Référence : 06443

RESUME

Le transpalette fourches courtes 800 mm ou 650 mm de long est spécialement conçu pour la manutention de demi palette et de palettes de petites dimensions.

Il est équipé de roues directrices et de simples galets en polyuréthane, non traçantes, réduisant l'effort au démarrage et anti écrasement.

Hauteur de levée : min 80 mm et max 200 mm.

Largeur : 540 mm

Les points forts :

- Transporter facilement des demi palettes
- Petit transpalette avec capacité totale de 2500 kg
- Normé CE et garanti 1 an
- Convient aux palettes Europe (largeur 800 mm), idéal pour les espaces étroits
- Usage intensif
- Frais de port gratuits

Découvrez toute notre offre de [transpalette manuel avec un prix très compétitif](#).

DECLINAISONS

Longueur des fourches
650 mm
800 mm

DESCRIPTION

Les avantages du transpalette court

Le transpalette court permet de manipuler des palettes de petites dimensions, notamment des [demi palettes de dimensions 800 x 600 mm](#), la [demi palette plastique alimentaire pleine](#) ainsi que des palettes spécifiques avec de petites dimensions. Il est idéal pour les zones de manutention étroites.

Il convient aussi au transport de palettes EPAL ou Europe lorsqu'elles sont prises par le côté mesurant 800 mm.

Ce transpalette manuel court est équipé de roues directrices et de galets en polyuréthane, il requiert donc moins d'effort au démarrage. De plus, les roues ne s'écrasent pas lorsque le transpalette reste chargé en position statique pendant un moment.

Prozon propose un large choix de transpalettes manuels dont un [transpalette surbaissé](#), un [transpalette longues fourches](#) ou le [transpalette manuel standard](#) doté d'une capacité totale de 2,5 tonnes.

Pour déplacer vos charges de pièces vers une [fontaine dégraissage chauffante - charge 250 kg](#) un transpalette facilite la manutention.

Dès l'achat de ce modèle compact, ouvrez un [carnet de vérification des appareils de levage](#) pour en tracer l'entretien.

Caractéristiques du Transpalette manuel court

Matières

- Châssis, fourches et timon : en tôle d'acier recouverte d'une peinture époxy jaune, résistante aux chocs et aux rayures.
- Roues directrices et simple galet : en polyuréthane non

traçant.

- Pompe hydraulique de levage : en acier, dotée d'un piston chromé.

Dimensions et performances

Charge maximale : 2,5 tonnes

Dimensions :

- Longueur des fourches : 650 ou 800 mm
- Largeur extérieure des fourches : 540 mm
- Largeur d'une fourche : 150 mm
- Épaisseur des fourches : 50 mm

Écartement intérieur des fourches : 240 mm

Hauteur de levée :

- Hauteur fourches abaissées : 80 mm
- Hauteur max de levée : 200 mm

Poids du transpalette :

- Longueur 650 mm : 55 kg
- Longueur 800 mm : 60 kg

Normé CE et garantie pièces 1 an

Rotation du timon : 180°

Les roues du transpalette demi palette

	650 mm	800 mm
	Matières - Dimensions	
Roues directrices	Polyuréthane - 180 x 50 mm	
Roues des fourches (simple galet)	Polyuréthane - 90 x 80 mm	
Couleur jaune RAL 1028 et noire		