

COLLE MS 106 POLYMÈRE 290 ML Référence : 06546

RESUME

La colle polymère translucide est une colle multi usages, spécialement conçue pour le collage de matériaux. Compatible avec la majorité des matériaux dont alu, acier, laiton, PVC, bois, zinc, béton, pierre, carrelage... Intérieur et Extérieur. Température de service -40 à +90°C. Sans solvant.

Les points forts :

- Pose en intérieur et en extérieur
- Très résistante face aux variations de températures, à l'humidité et à l'eau

DESCRIPTION

Caractéristiques de la colle polymère transparente

- Composition : Mastic MD polymère transparent
- Usages : compatible sur les supports en alu anodisé, inox, acier galvanisé, cuivre, zinc, laiton, verre, bois, polyester, carrelage, pierre, béton, tuile, polystyrène expansé, PVC rigide...
- Condition d'utilisation : intérieur et extérieur
- Couleur : Transparente
- Température de formation de peau : 30 minutes
- Température de mise en oeuvre : + 5 à + 40°C
- Vitesse de polymérisation : 3 mm par 24 heures
- Allongement à la rupture : > 500%
- Dureté shore A : 25

- Module 100% : 0,50 N/mm²

Avantages de la colle MS 106 polymère

Tout d'abord, cette colle multi usage est parfaitement transparente et ne jaunit pas. Elle peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur sur la majorité des supports.

De plus, de fabrication française, elle est sans solvant, pour de faibles émissions de COV (Classe A+).

Enfin, elle apporte une excellente adhérence et résiste durablement.

Comment poser cette colle ?

Le nettoyage de la surface en amont est primordial pour augmenter la qualité de maintien et la durée de vie du collage. Il faut nettoyer efficacement le sol pour enlever les huiles, les poussières et autres résidus. L'application de la colle peut se faire avec le bon pistolet à colle et une buse. Pour finir, il faut maintenir les deux supports entre eux pour avoir une fusion de qualité.

Pour en savoir plus sur les colles, consultez [notre fiche conseil](#).