

B16 - PANNEAU KLAXON ET SIGNAUX SONORES INTERDITS Référence : 00067

RESUME

Le panneau B16 est un panneau appartenant à la famille des panneaux d'interdiction. Il indique l'impossibilité d'employer l'avertisseur sonore (klaxon) pour les usagers de la route sauf en cas de danger immédiat, dans une zone particulière. Ce panneau ne doit pas être implémenté en agglomération car l'usage de signaux sonores y est déjà interdit.

Les points forts :

- Le panneau est en aluminium 15/10ème
- Conformité à la norme CE + NF complémentaire par l'ASCQUER
- Écoresponsable
- Rails de fixation inclus

Vous pouvez personnaliser ce panneau en choisissant un dos laqué. Merci de nous indiquer le choix de votre RAL en remplissant l'encart "Personnalisation" du carré de commande.

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau interdit de klaxonner

Le panneau B16 est de forme ronde à fond blanc et bordure rouge. En son centre se trouve une image noire d'un klaxon barré par un épais trait rouge.

La signalisation est complétée par un panonceau de type [M2](#) indiquant la longueur sur laquelle l'interdiction s'applique. Pour en savoir plus sur la taille des panonceaux selon la taille des panneaux, référez-vous à notre article ["Guide de correspondance des tailles"](#).

Un traitement anti-graffitis peut être installé sur demande dans votre devis pour un nettoyage facile des affichettes et graffitis indésirables sur votre panneau.

Découvrez aussi notre [panneau B31 qui met fin aux interdictions précédentes](#).

Sur [devis](#), vous pouvez également avoir ces types de dos :

- Dos fermé : le dos du panneau est plein, ce qui le rend plus résistant aux déformations
- Dos laqué et fermé : le type de dos haut de gamme de ce panneau

Placement du panneau interdiction de klaxonner

Le panneau B16 doit être placé et répété dans la zone où l'émission de signaux sonores est interdite.

Le panneau B16 est traditionnellement suivi d'un [panneau fin d'interdiction de klaxonner](#).

Composition du panneau B16 klaxon interdit

Le panneau B16 est en aluminium. L'aluminium est l'un des matériaux les plus légers au monde. Il est résistant à la corrosion et souple. Tous nos panneaux ont passé avec succès les tests de durabilité du film, résistance mécanique, performance chromatiques et de rétro-réflexion.

Fixation du panneau routier B16 sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques du panneau interdit de klaxonner

Les tailles disponibles :

- 450 mm (2 rails)
- 650 mm (2 rails)
- 850 mm (2 rails)
- 1050 mm (2 rails)

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la dimension d'un panneau routier](#)".

Types de dos disponibles :

- Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium et également le plus économique
- Dos laqué : le laquage est coloré avec un RAL au choix

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Les différents types de dos de panneaux](#)".

Les classes proposées :

- Classe 1 : visible à 100 mètres
- Classe 2 : visible à 250 mètres

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la classe d'un panneau de signalisation](#)".