

DALLE SALLE DE SPORT STANDARD CAOUTCHOUC Référence : 06846

RESUME

Équipez votre salle de sport avec nos dalles en caoutchouc recyclé 500 x 500 mm. Nos dalles sont recommandées pour sécuriser votre activité et protéger votre sol. Résistante, leur densité de 900 kg/m³ en assure la protection totale.

Nos dalles de sport sont disponibles en différentes épaisseurs : 25, 45 et 50 mm. Plus l'épaisseur est importante, plus la dalle amortie les chocs et absorbe les bruits.

Toutes nos dalles peuvent être utilisées en intérieur comme en extérieur. Elles respectent toutes les normes françaises et européenne en vigueur.

Garantie : 2 ans

Connecteurs et sous couche acoustique en option.

Produits fabriqués à la commande.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- EN 13501-1 : Classement feu Euroclasse Dfl-s1
- Résistance à l'usure EN ISO 5470-1
- NF EN 71-3
- COV : Composés organiques volatils A+



DECLINAISONS

Épaisseur	Connecteurs pour fixations	Sous-couche acoustique
25 mm	Avec	Sans
25 mm	Sans	Avec
25 mm	Sans	Sans
45 mm	Sans	Sans
50 mm	Sans	Sans
25 mm	Avec	Avec
45 mm	Sans	Avec
50 mm	Avec	Avec
50 mm	Sans	Avec
50 mm	Avec	Sans
45 mm	Avec	Sans
45 mm	Avec	Avec

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de nos dalles caoutchouc pour salle de sport ?

Description de notre dalle caoutchouc pour salle de sport

Découvrez nos dalles de sport noires 500 mm x 500 mm résistantes à toutes épreuves. Elles assurent une protection optimale de votre sol ainsi que de votre matériel de musculation et de vos clients.

En effet, elles sont composées de granulats de pneu recyclé à 90% et agglomérées par une résine d'une densité de 900 kg/m³. Elles offrent une surface souple et résiliente avec une finition

granuleuse qui permet de réduire les risques de blessures en cas de chute en absorbant les chocs et par sa capacité antidérapante.

Vous souhaitez des dalles 1m x 1m ? n'hésitez pas à nous faire une [demande de devis](#).

Les dalles caoutchouc pour salle de sport sont disponibles en plusieurs épaisseurs : plus l'épaisseur est importante, plus les chocs et les bruit seront amortis. Vous avez le choix entre 25, 45 et 50 mm.

Les dalles de 25 mm conviennent parfaitement pour des activités telles que les cours collectifs, ou pour les zones de musculation et poids libres, tandis-que les dalles 45 et 50 mm sont plus adaptés au lâché de poids très lourds type haltérophilie ou exercice de Cross training.

En option, vous avez la possibilité d'ajouter une sous-couche amortissante et acoustique 500 x 500 mm sous les dalles. Cette dernière permet d'obtenir une réduction acoustique de 25 dB et une réduction du niveau de bruit au choc de 60dB. Ce système est conçu pour résoudre les problèmes de bruits et vibrations liés à la pratique du sport en salle. Elles ont une épaisseur de 25 mm.

Une dalle pouvant être utilisé en intérieur comme en extérieur

Les dalles peuvent être utilisées à l'intérieur comme à l'extérieur. Elles sont microporeuses, c'est-à-dire qu'elles laissent passer l'eau sous les dalles pour favoriser le drainage et donc assurer une utilisation extérieure. La pose en extérieur nécessite de la colle ou des connecteurs.

Notre dalle de sport est également normée feu Dfl S1 selon la norme EN 13501. C'est un système de classification européenne de résistance au feu utilisé pour les revêtements de sol. Dfl indique que nos dalles de sport sont capables de

résister pendant un certain temps lors d'un incendie, et S1 indique une faible production de fumée. Cette norme est obligatoire pour pouvoir installer vos dalles de sport en intérieur et dans des établissements recevant du public.

Nos dalles caoutchouc pour salle de sport sont souvent équipées de bordures. N'hésitez pas à compléter votre sélection avec [nos bordures biseautées](#) !

Découvrez par ailleurs nos [dalles de sport en PVC](#) pour plus de coloris.

Comment installer et entretenir les dalles amortissantes pour salle de sport ?

Tout d'abord, assurez-vous d'avoir une surface plane. Veillez à ce que votre sol soit une dalle béton, un sol enrobé, du carrelage sain ou encore du tout-venant compacté.

L'installation des dalles se fait de deux manières différentes selon une utilisation en intérieur ou en extérieur.

Pour une utilisation intérieure

L'avantage d'utiliser nos dalles caoutchouc pour salle de sport en intérieur, c'est la simplicité de pose : vous pouvez soit réaliser une pose libre, soit une pose interconnectée.

- Pour la pose libre, les dalles doivent être rentrées en force entre 4 murs qui font office de ceinturage. Ne laissez aucun joint.
- En option, vous avez la possibilité de choisir une pose avec des connecteurs pour les assembler plus facilement. Les dalles sont percées sur l'épaisseur pour y insérer les connecteurs et assembler les dalles en quinconce.

Pour une utilisation extérieure

Pour une pose en extérieur, il est nécessaire de fixer les dalles avec de la colle ou des connecteurs.

- Pour coller une dalle, nous vous conseillons d'utiliser notre [colle PU75](#). Les dalles sont directement collées au sol.
- Il est également possible de poser les dalles avec des connecteurs en extérieur, mais il faudra impérativement installer des [bordures en caoutchouc](#) autour pour maintenir les dalles ensemble. L'avantage d'une pose avec connecteur est qu'il est très simple d'interchanger les dalles entre elles contrairement à une pose collée.

Entretien des dalles de sport

Nos dalles ne demandent pas d'entretien spécifique, seul un nettoyage périodique est recommandé, en fonction de leur état visuel.

Le nettoyage peut s'effectuer à l'eau ou à l'aide d'un nettoyant bactéricide. Ne résiste pas aux solvants ni aux attaques acides.

Complétez votre sélection avec notre gamme [d'équipement de foot](#).

Caractéristiques techniques de notre dalle pour salle de musculation

Dimensions : Dalle 500 mm x 500 mm

Nombre de dalle	Nombre de m ²
4	1 m ²
40	10 m ²
80	20 m ²
160	40 m ²
240	60 m ²
400	100 m ²

Ce tableau est une recommandation, nous vous conseillons de bien mesurer vos besoins en fonction de la forme de votre salle

de sport et de prendre des dalles en plus pour les découpes.

Épaisseurs : 25, 45 et 50 mm

Matière : granulat de pneu recyclé à 90%

Poids :

- 25 mm : 4,2 kg
- 45 mm : 8,6 kg
- 50 mm : 11,3 kg

Couleur : Noir

Livraison : Sur palette, au pied du camion.