BORDURE CHANFREINÉE SALLE DE SPORT - 1000 X 250 MM
Référence : 06876

RESUME

Nos bordures en caoutchouc inclinées complètent nos dalles de sport en caoutchouc et nos dalles de Cross training, pour apporter de l'esthétique à votre salle de sport, mais également pour une la sécuriser. En effet, nos bordures s'installent en périphérie de la surface dallée, et s'inclinent pour rattraper le niveau du sol et éviter les chutes potentielles.

Nos rampes sont fabriquées en granulat de pneu 90% recyclé. Nous proposons trois épaisseurs : 25, 45 et 50 mm.

Rapides et faciles d'installation, elles mesurent 1 mètre de long pour 250 mm de large.

Garantie : 2 ans.

Les points forts :

- Sécurise votre salle de sport
- Finitions esthétiques
- Classement feu Euroclass Dfl-S1
- COV : Composés organiques volatils A+
- EN ISO 5470-1 : Résistance à l'usure

DECLINAISONS

Épaisseur de la bordure

25 mm
45 mm
50 mm

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de nos bordures en caoutchouc inclinées ?

Nos bordures en caoutchouc
inclinées conviennent parfaitement pour finaliser votre revêtement de sol sportif. Elles apportent une touche esthétique à votre sol, et une finition nette et professionnelle.

De plus, une bordure inclinée permet de créer une transition en douceur entre les dalles amortissantes et le sol de votre salle de sport, ce qui réduit les risques de trébucher ou de chuter.

Elles facilitent également l'accès aux personnes à mobilité réduite, en leur permettant de franchir les seuils de manières fluides. Il est d'ailleurs obligatoire dans les établissements recevant du public d'installer des bordures inclinées.

La rampe d'accès va aussi prévenir certains dommages qui peuvent être causés au bord des dalles. Elles réduisent donc l'usure de ces dernières.

Notre bordure biseautée 1 000 x 250 mm est fabriquée à partir de granulat de pneu à 90% recyclé. Robuste, elle a une densité de 900 kg/m3. Ce contour ergonomique permet ainsi de créer une pente jusqu'à 10 mm et offre une surface amortissante supplémentaire.

Nous vous proposons 3 épaisseurs différentes pour convenir au

mieux à nos dalles de sport : 25 mm, 45 mm et 50 mm.

Nos produits sont classés feu Dfl-s1 selon la norme En 13501. Dfl indique que les bordures sont capables de résister pendant un certain temps lors d'un incendie, et S1 indique une faible production de fumée

Si vos dalles sont en PVC, découvrez nos bordures inclinées en PVC.

Comment installer et entretenir nos bordures chanfreinées ?

L'installation de nos bordures chanfreinées est simple et très rapide. Elle s'effectue sur sol stabilisé, sur enrobé ou sur béton et ne nécessite aucune dalle. Seul un sol plat est nécessaire. Il suffit de disposer notre colle PU 75 sous le dessous de chaque bordure avant de l'appliquer au sol. Vous devez compter environ 1 kg de colle /m².

Afin de créer vos angles, une simple scie sauteuse est nécessaire.

Complétez vos achats avec notre gamme de casier pour vestiaire.

Caractéristiques techniques de nos rampes d'accès en caoutchouc

Dimensions : 1000 x 250 mm

Épaisseurs : 25, 45, 50 mm

Poids :

Épaisseurs	Poids
25 mm	3,6 kg
45 mm	5,6 kg

50 mm	6,3 kg

Couleur : Noir

Livraison : Sur palette, au pied du camion.