

B18A - PANNEAU ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES TRANSPORTANT DES MATIÈRES EXPLOSIVES OU FACILEMENT INFLAMMABLES Référence : 00069

RESUME

Le panneau de signalisation B18a interdit l'accès aux véhicules transportant des matières explosives ou facilement inflammables.

Les points forts :

- Entièrement recyclable
- Production éco-responsable
- Fabriqué en France
- Robuste
- Avec rails de fixations inclus

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau b18a

Le panneau de signalisation B18a est un panneau de signalisation qui interdit l'accès aux véhicules qui transportent des matières explosives ou facilement inflammables.

C'est un panneau de signalisation de [type interdiction](#). Le pictogramme figurant sur ce panneau est le même que sur le [panonceau M4k](#).

Le panneau B18a fait partie de la même famille de panneaux que le [panneau de signalisation B18b](#) et le [panneau de signalisation B18c](#).

Retrouvez aussi notre [panneau signalétique "Attention zone ATEX"](#) pour les usagers pénétrant dans une zone à atmosphère explosive, ainsi que notre [gamme de vêtements de protection ATEX](#).

Vous pouvez choisir d'avoir un dos laqué pour le panneau.

N'oubliez pas de nous indiquer le RAL choisir dans la partie "Personnalisation" au-dessus du bouton d'ajout au panier.

Deux autres dos sont également disponibles sur [demande de devis](#) : le dos fermé ou le dos fermé et laqué.

Allez plus loin sur le panneau de signalisation b18a

L'[article 64-3 de l'instruction ministérielle sur la signalisation routière](#) encadre l'implantation du panneau de signalisation B18a.

Les véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables doivent se conformer à l'interdiction d'entrée indiquée par le panneau B18a. La nature et la quantité

minimale sont définies par l'[arrêté sur le transport terrestre des marchandises dangereuses du 29 mai 2009](#).

Comment fixer le panneau b18a à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation peu importe la taille du panneau choisie. Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire. Veillez bien à commander des [brides qui sont compatibles avec votre poteau](#).

Caractéristiques du panneau B18a

Les différents gabarits : (avec 2 rails au dos)

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les différentes classes :

- La classe 1 visible à 100 mètres
- La classe 2 visible à 250 mètres

Les différents types de dos :

- Brut
- Laqué