

BARRIÈRE LEVANTE À CONTREPOIDS PREMIUM Référence : 07274

RESUME

La barrière levante à contrepoids premium est adaptée un usage intensif et est idéale pour un lieu fréquenté comme le parking d'une entreprise.

Disponible en 13 largeurs de passage comprises entre 2 et 8 mètres, la barrière levante manuelle est équipée d'une lisse en aluminium ovale 102 x 82 mm laquée blanc RAL 9010 avec bande réflective rouge pour une meilleure visibilité. Le support principal en acier laqué rouge RAL 3020 est disponible à sceller ou sur platine. Le support de lisse est quant à lui fixe (à sceller ou sur platine) ou suspendu directement à la lisse.

Les points forts :

- Système de verrouillage au choix
- Extrêmement robuste
- Ne rouille pas
- Levage manuel rapide et facile

DECLINAISONS

Fixation	Largeur de passage	Support de lisse	Verrouillage support principal
Sur platine	2 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	2,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	3 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	3,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	4 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	4,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	5,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	6 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	6,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas

Sur platine	7 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	7,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	8 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	2 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	2,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	3 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	3,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	4 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	4,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	5,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	6 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Sur platine	2 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	2,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	3 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	3,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	4 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	4,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	5,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	6 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	6,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	7 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	7,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	8 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	2 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	2,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	3 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	3,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	4 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	4,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	5,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Sur platine	6 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen

Sur platine	2 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Sur platine	2,5 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Sur platine	3 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Sur platine	3,5 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Sur platine	4 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Sur platine	4,5 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Sur platine	5 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Sur platine	5,5 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Sur platine	6 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Sur platine	6,5 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Sur platine	7 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Sur platine	7,5 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Sur platine	8 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Sur platine	2 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Sur platine	2,5 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Sur platine	3 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Sur platine	3,5 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Sur platine	4 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Sur platine	4,5 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Sur platine	5 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Sur platine	5,5 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Sur platine	6 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Sur platine	2 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	2,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	3 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	3,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	4 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	4,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	5,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	6 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	6,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	7 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier

Sur platine	7,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	8 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	2 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	2,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	3 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	3,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	4 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	4,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	5,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Sur platine	6 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier

DESCRIPTION

En savoir plus sur la barrière levante à contrepoids premium

La barrière levante à contrepoids premium est idéale pour contrôler l'accès de véhicules sur un lieu privé. La version Premium est adaptée à un usage répété. Celle-ci offre des largeurs de passage entre 2 et 8 mètres. La lisse est télescopique à partir de 6,5 m de long.

Le contrepoids permet de lever la barrière sans efforts. La poignée sur le bloc de poids permet une manipulation facile et sans danger de la lisse.

Notre modèle premium de barrière levante manuelle à contrepoids, propose d'une multitude d'options. En plus des 13 largeurs de passage, vous aurez le choix de la fixation entre à sceller ou sur platine et du support de lisse, fixe ou suspendu directement à la lisse. Cette dernière option est recommandée si l'espace n'est pas suffisamment pour installer un support fixe ou si vous souhaitez mettre 2 barrières face à face.

Enfin, faite votre choix parmi 4 systèmes de verrouillage. Le verrouillage à 90° est possible avec n'importe quel système de verrouillage.

Une [ridelle de protection](#), à venir placer sous la lisse, peut être ajoutée (uniquement pour les barrières levantes Premium).

Extrêmement robuste malgré sa grande légèreté, la lisse en aluminium a été testée en version 4 m, chargée à 600 kg en partie centrale. Celle-ci est équipée en partie supérieure d'une protection anti-assise de 13 mm et en partie inférieure d'une rainure pour vis avec une clé d'ajustage, afin d'y fixer une ridelle de protection. Une stabilisation supplémentaire par câble de tension est comprise pour les barrières à partir de 5,5 m.

La barrière levante contrepoids ne peut être installée contre un mur en raison d'un débord de 88,5 cm lié au contrepoids. Si vous souhaitez installer une barrière contre un mur, optez pour la [barrière basculante manuelle premium à vérin](#).

Nous avons aussi la [barrière bois](#) levante. Retrouvez notre gamme de [barrière acier levante manuelle](#) et notre [barrière levante automatique 9 m](#).

Pour en savoir davantage sur les barrières levantes, n'hésitez pas à jeter un œil à notre [article dédié](#).

Caractéristiques de la barrière levante manuelle à contrepoids premium

Dimensions :

- Largeur de passage : de 2 à 8 mètres
- Débord contrepoids : 885 mm
- Support principal : 100 x 43 x 3 mm, ajustable 30 mm en bas, 240 mm en haut
- Lisse : ovale 102 x 82 mm
- Support de lisse fixe : 70 x 40 x 3 mm, ajustable 80 mm en bas, 180 mm en haut
- Ou support suspendu : ajustable 80 mm en bas et 180 mm en haut

Poids : entre 96 et 194 kg en fonction des longueurs de lisse

Matière :

- Supports : Acier
- Lisse : aluminium profilé
- Support de lisse suspendu : aluminium

Finition :

- Laquage époxy de haute qualité
- Bande réflectos rouge (lisse)

Couleurs :

- Lisse : blanc semi-mat RAL 9010
- Supports : rouge signalisation RAL 3020

Fixation :

- À sceller, dans un plot en béton de H. 800 x L. 600 x l. 600 mm
- Sur platine, sur un sol en béton de minimum H. 800 x L. 600 x l. 600 mm

Dimensions platines :

- Platine support principal : 600 x 600 mm
- Platine support de lisse fixe : 400 x 400 mm

Contrepoids : Bloc et lisse équilibrés en usine

Système de verrouillage :

- Pré-percé pour cadenas (cadenas non fournis)
- Boitier serrure cylindrique européen (+ 3 clés européennes)
- Boitier serrure pompier (+ 1 clé pompier)
- Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier (+ 3 clés européennes et 1 clé pompier)

Montage : Barrière livrée démontée (visserie fournie)

Livraison et manutention : **Le déchargement des palettes est à la charge du client.** Camion non équipé de hayon.