

CHARIOT CHANTIER À FÛT POUR VIDANGE RAPIDE Référence : 00730

RESUME

Le chariot à fût pour vidange rapide et l'élément de manutention idéal pour le stockage et la vidange de fûts de 60, 120 et 220 litres.

Équipé d'une sangle, ce chariot à fût en acier mécano-soudé est idéal pour vider rapidement et efficacement le liquide qu'il contient. Les roues avant sont en caoutchouc et les roues arrière en nylon. Par ailleurs, ce chariot à fût est doté de rouleaux pour faciliter les opérations de vidage.

Si vous souhaitez une livraison avec hayon, faites une [demande sur devis](#).

Les points forts :

- Avec ou sans dossier amovible
- Sangle de maintien fournie
- Chargement aisé grâce à la bavette de préhension
- Livré monté
- Garantie 10 ans
- Fabriqué en France

DECLINAISONS

Option	Dossier amovible
Sans bac de rétention	Sans
Sans bac de rétention	Avec
Avec bac de rétention	Sans
Avec bac de rétention	Avec

DESCRIPTION

Description du chantier à fût avec et sans dossier amovible

Ce chantier à fût universel est l'élément de manutention idéal pour charger, déplacer et vider des fûts en métal ou en plastique, en toute sécurité. La charge supportée s'étend de 60 à 220 litres et le chargement est facilité par la présence d'une bavette de préhension, ainsi que de rouleaux pivotants pour faciliter les opérations de vidage de fût en le faisant tourner sur lui-même.

Le chariot est monté sur 2 roues caoutchouc semi-élastiques de Ø 160 mm + 2 roulettes en nylon à œil de Ø 100 mm.

Vous pouvez choisir le fût avec ou sans dossier amovible et vous pouvez également choisir d'y ajouter, si vous le souhaitez, un bac de rétention en acier galvanisé 220 litres d'une dimension de L. 1680 x l. 554 x H. 303 mm. Celui-ci permettra aux fluides de s'écouler directement dedans lorsque le chariot est en position horizontale.

Retrouvez aussi nos autres chariots porte-fûts, comme le [rouleur de fût](#) et le [diable chariot porte-fût horizontal](#).

Prozon propose par ailleurs une sélection d'[équipement de manutention roulant](#) et de [plateau roulant de manutention](#). Pour un fût ou bidon de plus petite capacité, retrouvez le [chariot porte-bidon de 25 L](#).

Caractéristiques du chariot porte-fûts

Charge : 250 kg

Capacités : De 60 litres à 220 litres

Comptabilité : Pour fûts plastiques et métalliques

Roues :

- Avant : Caoutchouc Ø 160 mm
- Arrière : Nylon Ø 100 mm

Hauteur sous fût : 300 mm

Dimensions du chariot sans dossier amovible : L. 830 x l. 665 x H. 570 mm

Dimensions du chariot avec dossier amovible : L. 1840 x l. 665 x H. 570 mm

Pour la manutention, découvrez le [rouleur de fût](#).

Signalez votre chantier grâce aux [piquets en bois pour chantier](#) et aux [piquets en fer pour chantier](#) ! Plusieurs choix s'offrent à vous : le [piquet porte lanterne](#) pour tenir des [grillages en plastique](#) tels que le [grillage orange](#) ou le [grillage vert](#), le [piquet droit](#) pour enrouler des [rubalises blanches et rouges](#), le [piquet en bois neutre](#) que vous pouvez marquer grâce à vos [traceurs de chantier](#) ou le [piquet à bout rouge](#).