CAILLEBOTIS ANTI FATIGUE EN CAOUTCHOUC - PERFORÉ
Référence : 07321

RESUME

Ce caillebotis anti fatigue est conçu pour améliorer le confort et réduire la fatigue des travailleurs dans les environnements industriels, professionnels et extérieurs (usines, entrepôts, bars, aires de jeux).

Fabriqué avec 80% de caoutchouc recyclé, il combine amorti ergonomique et drainage rapide des liquides grâce à sa surface perforée.

Certifié antidérapant (DIN 51130 - R10), il sécurise les zones de passage tout en résistant aux variations de température et aux projections de soudure.

Sécurisez les passages avec les :

- Bords biseautés anti trébuchement jaune ou noir
- Bords en alu jaune ou noir

Dimensions : 0,9 x 0,9 m - Épaisseur 18 mm

Les points forts :

- Installation et entretien facile
- Robuste
- Milieux humides
- Antidérapant : certification DIN 51130 (R10)
- 80% de matériaux recyclés

DESCRIPTION

Comment mettre en place vos caillebotis en caoutchouc ?

L'installation de ce type de caillebotis antidérapant est simple et rapide. Cela ne requiert aucun outil spécial.

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que la surface sur laquelle vous prévoyez de poser le produit est propre, sèche et nivelée. Éliminez tout obstacle ou débris. Déterminez ensuite l'emplacement souhaité.

Le revêtement de sol anti fatigue est modulaire et s'emboîte les uns aux autres.

Disposez les dalles assemblées sur le sol en les alignant correctement. Assurez-vous qu'elles sont bien positionnées et qu'il n'y a pas de lacunes ou de décalages entre les pièces.

Une fois le revêtement de sol anti fatigue en place, assurez-vous qu'il soit bien ajusté et stable en marchant dessus pour vérifier qu'elles ne glissent pas et ne se détachent pas facilement.

Ce caillebotis en caoutchouc antidérapant est compatible avec les bordures biseautées (jaunes ou noires, mâles et femelles) ou bien les bords de rampe à fixer pour sécuriser les passages.

Ces dalles antifatigue sont également faciles à entretenir, il suffit de les nettoyer à l'eau froide ou au nettoyeur haute pression.

Si elles sont utilisées dans un environnement industriel ou commercial sujet à des déversements fréquents, veillez à les nettoyer rapidement pour éviter tout risque de glissement.

Retrouvez aussi la dalle peine en caoutchouc et nitrile.

Pour équiper les laboratoires d'analyse ou les comptoirs de vente, optez pour un tapis hygiénique imperméable classé R11.

Aux abords des machines-outils générant des déversements d'huile, installez un tapis perforé pour sols gras avec bords biseautés.

Caractéristiques techniques du caillebotis anti fatigue

Caractéristiques	Spécificités
Dimensions	0,9 x 0,9 m
Épaisseur	18 mm
Diamètre des perforations	22 mm
Poids	10 kg
Couleur	Noir
Composition	Mélange de caoutchouc (80% recyclé)
Plage de température	De - 20° C à + 130° C
Résistance mécanique / UV	Traction : 3 à 3,5 MPa Résistant aux UV : oui
Norme de sécurité	Test antichute DIN 51130-R10
Compatibilité	Bordures biseautés caoutchouc / nitrile Bordures aluminium jaune ou noir

Retrouvez aussi notre tapis désinfectant pour chaussures en caoutchouc et notre rouleau caillebotis antidérapant, disponible dans la longueur que vous souhaitez, en 3 largeurs et 5 coloris différents.

Si vous recherchez un tapis pour passerelles, escaliers d'entreprise. Prozon vous propose le tapis antidérapant en PRV pour passerelle.