

TAPIS DE SOUDURE ANTI FATIGUE À USAGE TRÈS INTENSE Référence : 07338

RESUME

Le tapis de soudure anti fatigue anti-feu en surface vinyle et dossier en mousse PVC est un revêtement de sol conçu pour offrir un confort ergonomique tout en présentant une résistance au feu, ce qui est optimal pour les environnements de soudures.

Idéal pour une utilisation très intense en milieux secs lors de vos diverses tâches de soudure, de meulage...

L'entretien de ce tapis est simple et rapide, en effet, nettoyer la surface à la brosse et/ou serpillère.

Dimensions : 0,9 m x longueur au choix (jusqu'à 18,3 m). Épaisseur : 15 mm

Les points forts :

- Robuste
- Pose et entretien facile
- Longueur selon vos besoins

DECLINAISONS

Largeur
0,9 m

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour un tapis de soudure anti fatigue ?

Le tapis de soudure anti fatigue anti-feu fabriqué en surface vinyle et dossier en mousse PVC offre plusieurs avantages importants pour les soudeurs et les travailleurs qui passent de longues heures debout à travailler sur des surfaces dures.

Conçu pour absorber les chocs et réduire la pression exercée sur les pieds, les jambes et le dos, ce tapis permet aux soudeurs de rester plus longtemps debout sans ressentir autant de fatigue, ce qui peut améliorer leur productivité.

Ce tapis soudeur offre un soutien supplémentaire et un confort accru pour les pieds et les articulations, ce qui peut réduire l'inconfort et les douleurs liées au travail debout prolongé.

Antidérapant, il permet de réduire le risque de glissades et de chutes, même dans des environnements où il peut y avoir des déversements de liquides ou de substances glissantes.

Fabriqué à partir de matériaux résistants à l'usure, aux produits chimiques et au feu, ce tapis est durable et adapté à un usage industriel.

Facile à nettoyer, cela permet de maintenir un environnement de travail propre et sûr.

Le tapis soudure anti-fatigue de soudure contribue à créer un environnement de travail plus sûr, plus confortable et plus efficace pour les soudeurs, ce qui peut avoir un impact positif sur leur bien-être et leur productivité.

Retrouvez l'ensemble de notre [gamme de tapis industriels](#).

Dans les zones d'usinage et de meulage sévères, utilisez un [tapis industriel très intensif garanti 3 ans](#).

Si le poste de travail associe étincelles et fluides de coupe,

choisissez le [tapis antifatigue atelier perforé résistant aux acides modérés](#).

Quelle norme concernant le tapis soudure antifatigue ?

La norme EN 13501-1 Bfl-S1 est une classification européenne qui évalue la réaction au feu des matériaux de construction et des produits de construction.

La classification Bfl-S1 se réfère spécifiquement aux revêtements de sol, aux revêtements muraux, et à d'autres matériaux de construction.

Voici un résumé des principales caractéristiques de cette classification :

Bfl : La lettre "B" signifie que le matériau présente une faible propagation des flammes. Cela signifie qu'il ne contribue que de manière limitée à la propagation des flammes en cas d'incendie. Il résiste relativement bien à la combustion et limite ainsi le risque d'incendie.

S1 : La lettre "S" indique que le matériau émet très peu de fumée lorsqu'il est exposé à un incendie. Le chiffre "1" signifie que la production de gouttelettes enflammées est limitée.

En résumé, la classification Bfl-S1 de la norme EN 13501-1 indique que le matériau en question présente une faible propagation des flammes et émet peu de fumée lorsqu'il est soumis à un incendie. Cela en fait un matériau relativement sûr en termes de réaction au feu.

Découvrez également les [chaussures de soudeur](#) et les [lunettes de protection de soudure](#) parmi notre gamme d'[équipement de soudure](#).

Découvrez également l'[établi de soudeur charge 1500 kg](#) ou l'[établi de soudeur réglable à la main](#).

En cas d'accident, munissez-vous du [flacon rinçage solution saline](#), présent dans la [station oculaire d'urgence professionnelle](#).

Caractéristiques du tapis antifatigue et anti-feu

Caractéristiques	Spécificités
Matériel	Surface en vinyle ignifuge et dossier en mousse PVC (assemblés par fusion, non collés)
Finition	Structure diamant (tôle striée antidérapante)
Dimensions	Largeur 0,9 m Longueur au choix (jusqu'à 18,3 m)
Poids	4,75 kg / mètre linéaire
Couleurs	Noir
Hauteur / épaisseur	15 mm
Températures de fonctionnement	0° C à + 55° C
Applications	Postes de soudure, meulage et ateliers industriels à fortes sollicitations en milieu sec
Installation	Pose libre sur sol plat
Entretien	Nettoyage facile de la surface à la brosse ou à la serpillère
Normes / tests	BS EN 13501-1 Classe Cfl - s1 (surface ignifuge résistant aux étincelles et projections incandescentes)