

TALOCHE POLYSTYRÈNE

Référence : 07372

RESUME

Découvrez ici la taloche en polystyrène extrudé. De forme rectangulaire, elle mesure 270 x 150 mm et ne pèse que 40 g.

Grâce à sa poignée ergonomique reprenant la forme des doigts, elle est facile à manipuler et permet de ne pas se fatiguer lors de son utilisation.

Pourquoi utiliser cette taloche ? Lors d'assemblage de parpaing, elle est idéale pour lisser le béton frais et obtenir une finition lisse.

Les points forts :

- Très légère
- Finition impeccable
- Poignée ergonomique
- Idéal pour les joints d'agflo

Tous nos autres modèles sont disponibles sur notre [page taloche](#).

DESCRIPTION

Taloche polystyrène utilisation

La taloche polystyrène s'utilise très facilement. Il vous suffit d'appliquer votre produit et d'utiliser votre taloche en polystyrène. Maintenez-la et lissez votre dalle en effectuant des mouvements circulaire jusqu'à obtention du rendu souhaité.

Il est recommandé de ne pas exercer une pressions trop

importante, il suffit d'accompagner le mouvement légèrement.

En complément, il est utile d'être équipé d'autres outils de maçon comme nos [truelles spéciales maçon](#) ou nos [platoirs spécialisés](#).

Description de la taloche en polystyrène

Prozon vous propose cette taloche pour réaliser simplement et rapidement vos joints d'agglomération. Pratique et robuste, la taloche polystyrène enduite est un outil indispensable pour un travail rapide et de qualité.

Ses dimensions de L. 270 x l. 150 mm permettent de réaliser vos joints proprement et de les lisser afin d'avoir un résultat net et précis.

Pesant seulement 40 g, il vous sera facile de la manipuler, notamment grâce à sa poignée située sur la partie supérieure

Caractéristiques de la taloche polystyrène

Matière : Polystyrène extrudé

Forme : rectangulaire

Dimensions :

- Longueur : 270 mm
- Largeur : 150 mm

Couleur : blanc