

RACK MOBILE Référence : 07439

RESUME

Découvrez notre solution de rack mobile en acier galvanisé, robuste et démontable, qui s'adapte à l'activité de votre entreprise.

La base palette est disponible en 2 dimensions : simple ou double. Un lot de 4 tubes Ø 60 mm avec longueur au choix (parmi 1050 mm, 1340 mm, 1680 mm et 2100 mm) est disponible en option. La longueur est choisie en fonction des produits stockés.

- 1545 x 1180 mm : capacité de charge max. 1500 kg
- 1990 x 1240 mm : capacité de charge max. 2000 kg

Montage et démontage simple et rapide. Rack à disposer sur une surface plane et bétonnée. Superposition possible.

Les points forts :

- Aucune fixation nécessaire
- Modulable
- Faible encombrement démonté

DECLINAISONS

Lot de 4 tubes	Base palette
Non	Simple : 1180 x 1545 mm
Non	Double : 1985 x 1235 mm
Longueur 1050 mm	Simple : 1180 x 1545 mm
Longueur 1050 mm	Double : 1985 x 1235 mm
Longueur 1680 mm	Simple : 1180 x 1545 mm
Longueur 1680 mm	Double : 1985 x 1235 mm
Longueur 2100 mm	Simple : 1180 x 1545 mm

Longueur 2100 mm	Double : 1985 x 1235 mm
Longueur 1050 mm	Aucune
Longueur 1680 mm	Aucune
Longueur 2100 mm	Aucune
Longueur 1340 mm	Aucune
Longueur 1340 mm	Double : 1985 x 1235 mm
Longueur 1340 mm	Simple : 1180 x 1545 mm

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité d'un rack de stockage mobile ?

Notre solution de rack de stockage mobile permet de constituer rapidement des zones de stockage éphémère ou non en fonction de l'activité et des besoins de votre entreprise, notamment en cas de pics d'activité. Il permet le stockage de produits conditionnés ou sur palettes. Entre 2 et 4 bases palettes peuvent s'empiler afin d'y stocker jusqu'à 8000 kg de marchandise !

Le montage et démontage est simple et rapide et ne nécessite aucun outil ou fixation quelconque. Une fois démonté, le rack amovible a l'avantage d'avoir un faible encombrement. Les racks mobiles doivent obligatoirement être installés sur une surface plane et bétonnée, dimensionnée pour la charge totale.

Pour constituer votre rack mobile industriel, vous devez choisir :

1. Une base palette : simple - 1545 x 1180 mm ou double - 1990 x 1240 mm
2. 4 tubes : longueur 1050, 1340, 1680 ou 2100 mm (pour connaître la hauteur utile, il faut soustraire 180 mm à la longueur du tube)
3. Si vous souhaitez agrandir votre rayonnage, recommencez l'opération en ajoutant une base palette et si besoin des tubes, qui viendront se superposer à votre rack de base.

Le rack simple permet le gerbage d'une palette et le double de 2 palettes 800 x 1200 mm par niveau.

Le rack mobile peut être déplacé, même chargé, par un transpalette ou un chariot élévateur de type Fenwick. La base palette double est équipée de 2 passages de fourche en U pour éviter le basculement et assurer la stabilité lors d'un déplacement. Ce passage de fourche n'est pas compatible avec les fourches d'un gerbeur. Ce passage de fourche peut facilement se couper si vous ne disposez pas d'autre engin de manutention. Nous proposons aussi un [rack sur roulettes](#) qui se déplace aisément.

Retrouvez toute la gamme de [rayonnage professionnel](#), dont le [rayonnage léger tubulaire](#), [rayonnage mi lourd galvanisé](#), le [rack à pneus charge légère](#), et [rayonnage métallique galvanisé](#).

[Autres formats de tubes possibles sur demande.](#)

Caractéristiques techniques du rack mobile

Base palette :

	Dimension hors-tout	Dimension entre tubes	Hauteur pour passage de fourche	charge par niveau	pois de la plateforme
Simple	1545 x 1180 mm	1300 x 935 mm	110 mm	1500 kg	27 kg
Double	1985 x 1235 mm	1740 x 990 mm	110 mm	2000 kg	38 kg

Tubes :

Longueur (mm)	1050	1340	1680	2100
Diamètre (mm)	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60
Hauteur utile (mm)	870	1160	1500	1920
Gerbage	3+1*	3+1	3+1	1+1**

* En plus du rack de base au sol, il est possible d'empiler 3 autres bases palettes séparées par des tubes 1050 mm. Ce qui

permet de créer un rack mobile avec 4 niveaux de stockage.

** Si vous optez pour des tubes 2100 mm, il vous sera possible en plus du rack de base au sol, d'ajouter une autre base palette. Ce qui permet de créer un rack mobile avec 2 niveaux de stockage.