

PLAQUE DE ROULAGE PVC INSTALLATION RAPIDE - 33 À 46 T Référence : 07454

RESUME

Découvrez les avantages de la plaque de roulage, idéale pour créer un sol temporaire à faible coût. De couleur gris anthracite, elle est fabriquée en PVC recyclé et disponible en 2 épaisseurs :

- L. 1200 x l. 800 x E. 45 mm
- L. 1180 x l. 790 x E. 43 mm
- L. 1200 x l. 800 x E. 32 mm

Idéale pour créer des sols temporaires ou si vous avez besoin de recouvrir une grande zone au sol. Car elle dispose, sur chaque côté, de rainures permettant aux plaques de se clipser les unes dans les autres.

Utilisez-la pour vos chantiers, sur la voirie, pour protéger vos terrains de sports, etc.

Les points forts :

- Finition antidérapante
- Excellent classement au feu
- Installation rapide grâce à son système de chevauchement des plaques

Seul le modèle 45 mm est compatible avec les [rampes de plaque](#).

DECLINAISONS

Épaisseur
32 mm
45 mm
43 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la plaque de roulage PVC installation rapide et de protection des sols ?

Si vous devez créer un sol temporaire d'une grande superficie, la plaque de roulage et de protection de sol est l'équipement idéal pour installer rapidement et facilement votre sol. Nous préconisons d'utiliser ces plaques sur des supports durs ou un sol stabilisé.

En effet, grâce à son système de chevauchement des plaques, vous n'avez plus besoin de connecteurs de plaques. Chaque plaque est équipée de rainures sur chaque côté, grâce à celles-ci, vous n'avez qu'à clipser les plaques entre elles, comme vous pouvez le constater ci-dessous* :

* Cette vidéo a été tournée avec le modèle d'épaisseur 45 mm.

Aucune machine ou outil n'est nécessaire pour l'installer, elle peut être installée par une seule personne. Évidemment, pour plus de facilité, il est préférable qu'elle soit installée par 2 personnes.

Pour favoriser le passage d'engins lourds dans votre exploitation agricole, découvrez nos [dalles de stabilisation INB](#).

Vous pourriez être intéressé par notre article de blog sur [comment choisir la plaque de roulage chantier qu'il vous faut](#).

Conception de qualité pour la plaque de chantier avec clip

La plaque de chantier est fabriquée en PVC recyclé, elle est de couleur gris anthracite et mesure :

- L. 1200 x l. 800 x E. 32 mm
- L. 1180 x l. 790 x E. 43 mm
- L. 1200 x l. 800 x E. 45 mm

Notre plaque de chantier dispose d'une finition antidérapante avec des rainures de 3 mm sur le dessus de la plaque. Grâce à cette finition, vos engins peuvent circuler en toute sécurité dessus. De même, s'il pleut ou que l'environnement est humide, sa surface évite tout risque de glissade d'une personne (par exemple lors d'un concert, d'un festival, etc.)

D'excellente qualité, elle est utilisée en intérieur ou en extérieur, elle résiste parfaitement aux conditions climatiques. Très robuste, elle résiste à 46 tonnes maximum sur sols stabilisés pour le modèle 43 mm, 40 tonnes pour le 45 mm et 33 tonnes pour les 32 mm d'épaisseur.

Nous vous conseillons fortement de l'équiper de nos [rampes pour plaques](#), car si une voiture roule dessus et que vous n'avez pas équipé la plaque de rampe, elle risque de se casser. Attention, les rampes ne sont compatibles qu'avec le modèle d'épaisseur 45 mm.

Rendez-vous sur notre page [plaque de roulage](#) pour découvrir nos autres modèles comme la [plaque de roulement chantier premium 20 à 80 T](#), la [plaque de protection de sol antidérapante 80 T](#) ou encore la [plaque de roulage plastique économique 15 à 40 T](#).

Pour le franchissement de tranchée par des véhicules jusqu'à 100 tonnes, optez pour la [plaque d'acier 100 t](#).

Caractéristiques de la plaque de roulage installation rapide - 40 T

Dimensions :

- Longueur : 1180 ou 1200 mm
- Largeur : 790 ou 800 mm
- Hauteur : 32 mm, 43 mm ou 45 mm

Matériau : PVC recyclé

Couleur : gris anthracite

Poids : 32 à 35 kg

Capacité de charge maximum :

- Épaisseur 32 mm : 33 t
- Épaisseur 43 mm : 46 t
- Épaisseur 45 mm : 40 t

Livraison : la livraison des plaques s'effectue par camion 3,5 tonnes, l'accès doit être possible pour ce type de véhicule. Pour des commandes de petites quantités où il est possible de décharger vous-même, il n'est pas obligatoire de prévoir un hayon. En revanche, pour des commandes de plus grosses quantités, à décharger sur palettes par exemple, il vous faudra prévoir un gerbeur prévu à cet effet.