

PROTECTION DE RAYONNAGE ANTI-CHOCS EN CAOUTCHOUC Référence : 07473

RESUME

Notre protection de rayonnage anti-chocs en caoutchouc garantit l'absorption des impacts causés par les engins de manutention dans un entrepôt. Sa conception en caoutchouc EPDM, ayant une grande capacité d'absorption des chocs, protège votre rack, se déforme, mais reprend toujours sa forme d'origine.

Notre protège rack est également équipé d'une partie en fer plat jaune de 30 x 3 mm pour assurer la fixation.

Facile à installer, elle se fixe directement sur le bas des échelles de rack à l'aide de vis M10 sans avoir à réaliser une fixation par ancrage. Elle s'adapte à différente largeur d'échelle, de 80 à 120 mm et mesure 550 mm de haut.

Visserie incluse.

Les points forts :

- Rapidité d'installation
- Absorption des chocs
- Adaptabilité

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre protection de rayonnage anti-chocs en caoutchouc ?

Notre protection de rack anti-collision empêche les chariots élévateurs, les transpalettes et autres de heurter directement des rayonnages. Il permet de réduire considérablement le risque de dommages matériels et de pertes de stock.

Découvrez par ailleurs nos sabots à fixer au sol tel que nos [sabots de protection hauts](#) ou encore [nos sabots arrondis](#).

Fabriqu  en caoutchouc EPDM, il a une grande capacit  d'absorption des chocs et permet prot ger votre rack efficacement. De plus, cette mati re se d forme lors du choc et se reforme instantan ment, sans casse.

Notre prot ge rack est  galement  quip  d'une partie en fer plat jaune de 30 x 3 mm qui permet de fixer la protection sur le rack. Elle se fixe gr ce   des vis M10 fournies, directement sur le rack. La largeur d' cartement s'adapte   votre  chelle de rack : vous pouvez l'installer sur une  chelle de 80   120 mm de large.

Compl tez votre s lection avec notre [d tecteur de collision infrarouge](#).

Pour les zones de circulation sans rayonnement, comme devant une machine ou un poste de travail, ce [poteau anti-choc en acier](#) offre une protection  quivalente

Caract ristiques techniques de la protection de rack flexible

Dimensions : L. 80   120 x l. 300 x H. 500 mm

Mat riau : acier et caoutchouc EPDM

Couleur : jaune et noir

Poids : 2,2 kg