

PROJECTEUR LED 30W Référence : 07475

RESUME

Alliant puissance et faible consommation, le projecteur LED 30W est idéal pour une installation extérieure ou intérieure (parking, façade de magasin, terrain de sport, etc.). Il convient parfaitement pour une zone d'environ 30 m2.

De dimension 125 x 150 x 25 mm, le projecteur LED extérieur est disponible en blanc chaud, blanc naturel et en blanc froid. Fabriqué en aluminium, il est léger et ultra-résistance face aux agressions extérieures.

Ce dernier possède un indice de protection IP65 permettant une résistance à la poussière et la pluie.

Son système d'alimentation SSD permet de prolonger la durée de vie du spot LED à 30 000 heures.

Les points forts :

- Excellent rendement lumineux : 110 lm/W et 3000 lumens
- Confort visuel (UGR < 19)
- CE et RoHs
- Économies d'énergie
- Garantie 2 ans

DECLINAISONS

Température de couleur

Blanc chaud (3000K)

Blanc naturel (4000K)

Blanc froid (6000K)

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un projecteur LED 30W ?

Un projecteur LED de 30W peut produire autant de lumière qu'un projecteur halogène de 150W, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et de faire des économies. Le spot LED 30W est adapté pour une zone d'environ 30 m².

Si vous souhaitez éclairer de plus petites zones optez pour le [projecteur 10W 1000 lm](#) ou le [projecteur 20W 2000 lm](#).

Si vous souhaitez éclairer de plus grandes zones vous devez alors opter pour un [projecteur 50W 5000 lm](#) ou le [projecteur 100W 10000 lm](#).

Grâce à son système d'alimentation Driverless ou SSD, il possède une très bonne durée de vie de 30 000 heures, ce qui signifie moins de remplacements d'ampoules et moins de coûts de maintenance.

Son indice de protection IP65 permet une résistance à la poussière et la pluie : il est donc idéal pour une installation dans un chantier ou un entrepôt.

Sa fabrication en aluminium permet de protéger les composants et assure une très bonne résistance face aux risques extérieurs.

Pour une facilité d'installation, le projecteur extérieur possède un pré-câblage d'environ 30 cm et est doté d'un support en "U" permettant d'orienter facilement le projecteur.

Retrouvez l'ensemble de nos [éclairages pour zones industrielles](#).

Caractéristiques techniques

Puissance : 30W

Alimentation : 220-240V AC

Facteur de Puissance : 0.99

Fréquence : 50-60 Hz

Luminosité : 3000 lm

Rendement Led : 110 lm/W

Efficacité Lumineuse : 100 lm/W

Faisceau lumineux : 110°

Diffuseur : UGR<19

Rendu des couleurs CRI : 80

Protection IP : IP65

Protection IK : IK06

Source lumineuse : SMD2835

Dimensions : 125 x 150 x 25 mm

Durée de vie : 30 000 heures

Driver : SSD

Poids : 0.623 kg

Matériel : Aluminium/Verre

Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015): F