RUBAN ADHÉSIF DE CHANTIER ORANGE
Référence : 07580

RESUME

Retrouvez ici le ruban adhésif orange, l'incontournable sur vos chantiers et dans les métiers du bâtiment !

Multiusage, il permet d'agir sur des réparations urgentes, de raccorder des panneaux d'isolation, de fixer des matériaux, etc. En PVC, il est l'adhésif réputé pour coller le mieux et donc pour assurer des réparations ou des fixations extrêmement solides.

Très souple, il s'installe facilement sans besoin de pression pour qu'il adhère parfaitement. Il s'installe sur n'importe quel support.

Le ruban en PVC orange plastifié est disponible en 3 dimensions et son conditionnement change selon la dimension sélectionnée. Le prix affiché est le prix à l'unité.

Les points forts :

- Scotch agressif idéal pour chantier
- Format économique
- Déroulement facile
- De qualité professionnelle

DECLINAISONS

Dimensions (Largeur x Longueur)
48 mm x 33 m
75 mm x 33 m
50 mm x 33 m

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le ruban adhésif orange ?

Le ruban adhésif orange est un équipement particulièrement utilisé sur les chantiers et dans l'univers du bâtiment. Il dispose d'un excellent pouvoir d'adhésivité.

Souple, mais très agressif, il s'utilise pour de nombreuses raisons et est considéré comme un ruban multi usage dans le bâtiment : réparation urgente, fixation nécessitant un maintien solide, raccord de panneaux d'isolation...

Utilisez le ruban adhésif orange pour sa solidité et sa qualité professionnelle, sa résistance à la rupture est de 5,3 kg /25 mm.

Nos autres rubans sont disponibles sur notre page ruban pour travaux.

Allez plus loin avec le ruban adhésif de chantier orange

Le ruban adhésif de chantier orange existe en 3 dimensions :

- 48 mm x 33 m (36 rouleaux)
- 50 mm x 33 m (36 rouleaux)
- 75 mm x 33 m (24 rouleaux)

Son épaisseur est de 0,120 mm et son mandrin mesure 76,2 mm de diamètre.

Conseils d'utilisation : Il est conseillé d'appliquer votre ruban adhésif sur une surface préalablement nettoyée, propre et sèche. Afin d'éviter tout rétrécissement du ruban après la pose, il est conseillé d'éviter un étirement excessif durant la pose. Enfin, pour que les extrémités du ruban adhèrent parfaitement à la surface et ne se décollent pas, il est conseillé d'exercer une pression de 5 à 10 secondes.

Découvrez aussi le scotch adhésif multi usage, l'adhésif pare vapeur, et le ruban adhésif d'isolation.

Caractéristiques du ruban adhésif orange

Matériau : PVC

Dimensions :

- 48 mm x 33 m
- 50 mm x 33 m
- 75 mm x 33 m

Épaisseur : 0,120 mm

Couleur : orange

Application : intérieur et extérieur

Résistance à la rupture : 5,3 kg /25 mm

Allongement : 182 %

Pour vous accompagner sur vos chantier, Prozon propose aussi une gamme de tréteau multifonction ! Découvrez la paire de tréteau à déploiement rapide ou encore la paire de tréteau charge 1224 kg.