

SUPPORT DE FIXATION POUR MÂT DE DRAPEAU

Référence : 07582

RESUME

Découvrez nos supports de fixation pour mât de drapeau. Le fourreau sur platine, le fourreau à sceller, le manchon ou le socle basculant sauront répondre à votre besoin.

Ces supports sont adaptés à un pavé :

- Sur sol plat, en béton massif de préférence.
- Pour [mât standard](#), [antivol](#) ou [avec potence](#), en aluminium, Ø 60 mm de diamètre.

Ils sont solides et garantissent un excellent maintien du mât.

Certains sont préférables pour un pavé temporaire, d'autres pour un pavé permanent.

Vous trouverez leurs caractéristiques techniques en détail dans la description.

DECLINAISONS

Modèle de fixation
Fourreau sur platine
Fourreau à sceller
Manchon
Socle basculant

DESCRIPTION

Avantages des différents supports de fixation pour mât de drapeau

Fourreau sur platine :

- Pas de travaux de terrassement
- Pas besoin de génie civil
- Esthétique simple et efficace
- Solide
- Idéal pour pavoisement extérieur sur terrasse ou sol plat
- Pas de perte de hauteur du mât

Fourreau à sceller :

- Solide
- Pratique pour un pavoisement temporaire
- Conditions d'utilisation simples

Manchon :

- Solide
- Invisible
- Conditions d'utilisation simples
- Idéal pour une installation permanente du mât
- Pas de perte de hauteur du mât

Socle basculant :

- Basculement aisé du mât
- Idéal pour les mâts à potence
- Remplacement rapide de la bannière
- Solide
- Pas de perte de hauteur du mât

Caractéristiques techniques des supports de fixation pour mât de drapeau

	Fourreau sur platine	Fourreau à sceller	Manchon	Socle basculant
Matières	Acier	Aluminium	Aluminium épaisseur 4mm	Acier galvanisé à chaud
Couleur	Laqué Blanc RAL 9010	Aluminium brut	Aluminium brut	Acier galvanisé brut
Poids	6,6 Kg	2,3 Kg	1,8 Kg	10 Kg
Dimensions	- Platine : 250 x 250 mm - Diamètre extérieur : 70 mm - Hauteur : 500 mm - 4 trous diamètre 22 mm - entraxe de 200 mm	- Hauteur totale : 75 cm - Diamètre base : 12,5 cm - diamètre sommet : 15 cm	- Hauteur totale : 1,5 m. - Diamètre : 53 mm	- Hauteur hors sol : 67 cm - Diamètre fourreau : 50 mm
Fixation (détails en dessous du tableau)	Sur platine	À sceller	À sceller	À sceller
Mâts compatibles	Mât diamètre : 60 mm Recommandé pour : mât antivol et mât standard			Mât diamètre : 60 mm Recommandé pour mât équipé d'une potence
Type de pavoisement	Permanent	Permanent ou temporaire (bouchon obturateur fourni pour cacher le trou si le mât est retiré)	Permanent	Permanent ou temporaire

- Fixation fourreau sur platine : platine percée à visser

directement dans un sol plat, de préférence en béton (visserie non fournie). Le mât vient se placer à l'intérieur du fourreau.

- Fixation fourreau à sceller : 100 % enfoncé dans du béton massif, soit 75 cm à sceller dans le sol. Le mât vient se placer à l'intérieur du fourreau.
- Fixation manchon : 50 % enfoncé dans du béton massif, soit 75 cm à sceller dans le sol et 75 cm hors sol. Le mât doit venir recouvrir la partie hors sol.
- Fixation socle basculant : À sceller dans du béton massif à l'aide des 3 crosses d'ancrage (fournies). Le mât vient se placer à l'intérieur du fourreau. Tube de poussée avec embout fileté pour serrer le fourreau dans le mât. Le mât ne peut pas être enlevé après montage sur la platine basculante.