

RUBAN ADHÉSIF TOILÉ Référence : 07588

RESUME

Le ruban adhésif toilé est un produit utilisé pour masquer, fixer ou colmater des joints sur des systèmes d'aération ou d'évacuation. Il assure l'étanchéité des tubes et des conduits. Il peut également servir à fixer et à maintenir des câbles ou pour de la réparation diverse.

L'adhésif toilé est disponible en plusieurs dimensions, de couleur gris, il est fabriqué en polyéthylène et sa masse adhésive est en caoutchouc synthétique. Il a de nombreux avantages, il est imperméable et particulièrement malléable.

Selon la dimension sélectionnée, le conditionnement varie. Le prix affiché est le prix à l'unité.

Tous nos modèles d'adhésif sont sur notre page [scotch de chantier](#).

Les points forts :

- Imperméable
- Se découpe à la main
- S'adapte sur différents supports

DECLINAISONS

Dimensions (Largeur x Longueur)
48 mm x 50 m
72 mm x 50 m

DESCRIPTION

Pourquoi s'équiper de notre ruban adhésif toilé ?

Le ruban adhésif toilé est un équipement très pratique avec des caractéristiques lui permettant d'être plébiscité par les professionnels du bâtiment.

Grâce à sa caractéristique d'imperméabilité, il est utilisé sur les joints ou les gaines de ventilation, les conduites d'air, d'eau, etc. Il s'applique sur n'importe quel support et permet aussi de réparer temporairement des fissures ou des joints pour éviter l'infiltration d'eau. Très résistant, il offre une tenue à la température allant de -20 °C à 80 °C.

Il convient également de l'utiliser pour toute réparation, pour maintenir des câbles ou des tuyaux par exemple.

Les professionnels apprécient d'utiliser notre ruban adhésif toilé, car il est très malléable et s'adapte à n'importe quelle forme. Il est donc très utile de l'utiliser dans des coins difficile d'accès ou des recoins. De plus, il se découpe facilement à la main.

Retrouvez aussi l'[adhésif pare vapeur professionnel](#) pour assurer l'installation de votre pare vapeur.

En savoir plus sur l'adhésif toilé

Sa toile couchée est fabriquée en polyéthylène et sa masse adhésive est en caoutchouc synthétique. Il est disponible en 2 dimensions et dispose d'une épaisseur de 0,170 mm :

- 48 mm x 50 m (24 rouleaux)
- 72 mm x 50 m (16 rouleaux)

Pour l'application, il est conseillé de vérifier que la surface est propre et sèche, sans poussières, huile, ou graisse. Lorsque vous appliquez votre ruban, il suffit d'une légère pression pour qu'il adhère rapidement à votre surface.

Découvrez aussi notre [scotch double-face intérieur](#) et notre [scotch double-face extérieur](#).

Caractéristiques de l'adhésif toilé

Dimensions :

- 48 mm x 50 m (24 rouleaux)
- 72 mm x 50 m (16 rouleaux)

Couleur : gris

Application : intérieur et extérieur

Rallongement avant rupture : 20 %

Tenue à la température : - 20 °C à -80° C