

ROUE DE BROUETTE INCREVABLE HAEMMERLIN

Référence : 07630

RESUME

Découvrez notre roue increvable, compatible avec nos brouettes Haemmerlin.

Vous avez le choix entre deux modèles de roues :

- Une roue équipée d'un axe pour une fixation sur pattes soudées, compatible avec les brouettes [Aktiv](#), [Reno 95](#) et [Agricola 1 roue](#). Elle fait Ø 400 mm et est équipée de jante polypro.
- Une roue conçue pour une fixation sur coussinet, spécialement adaptée à la [brouette maçon haemmerlin](#). La brouette Ø 400 mm et est équipée de jante métal à rayons.

Veillez à bien choisir la roue qui correspond au modèle de votre brouette.

Les points forts :

- Robuste et increvable
- Le confort d'une roue gonflée sans risque de crevaisson
- Conforme aux exigences REACH

DECLINAISONS

Type de roue

Roue pour fixation sur pattes soudées

DESCRIPTION

Description de notre roue de brouette increvable Haemmerlin

Comme son nom l'indique, notre brouette est increvable et très robuste, soit idéale pour les terrains accidentés. Elle est conçue de matériaux ultra-résistants qui ne se dégonflent pas et qui sont fait pour résister à l'usure et aux dommages.

L'avantage de notre roue increvable par rapport à une [roue de brouette pleine](#), c'est son confort d'utilisation. Telle [une roue gonflée](#), elle apporte un grand confort de roulement et absorbe les chocs.

Vous avez le choix entre deux types de roues :

- Une roue increvable avec axe conçu pour la fixation sur pattes soudées de Ø 400 mm, équipée d'une jante polypro avec axe de Ø 14 mm d'une longueur de 101.5 mm
- Une roue increvable conçue pour la fixation sur coussinets, également de Ø 400 mm, mais avec une jante métal à rayons et un axe de Ø 20 mm d'une longueur de 265 mm. Elle est livrée avec des coussinets en plastique.

Les deux méthodes de fixation ci-dessus permettent de fixer la roue à la structure de la brouette. Les brouettes avec des roues à axe pour fixation sur pattes soudées sont souvent utilisées pour des travaux lourds, tandis que celles avec des roues pour fixation coussinet offrent un mouvement plus fluide et s'utilise de manière plus polyvalente. Chaque méthode de fixation est compatible avec un modèle spécifique de brouette :

Type de brouette	Roue pour fixation sur pattes soudées	Roue pour fixation coussinet
Prems		X
Reno 95	X	
Aktiv premium	X	
Agricola 1 roue	X	

Complétez votre sélection avec [nos massifs de bétons](#) pour candélabres.

Caractéristiques techniques de la roue de brouette Haemmerlin

Dimensions :

- Roue pour fixation sur pattes soudée : Ø 400 mm, axe de Ø 14 mm
- Roue pour fixation coussinet : Ø 400 mm, axe de Ø 20 mm

Matériau :

- Roue pour fixation sur pattes soudée : Jante polypro
- Roue pour fixation coussinet : jantes en métal

Poids :

- Roue pour fixation sur pattes soudée : 2,5 kg
- Roue pour fixation coussinet : 2,5 kg