

RAMPE DE CHARGEMENT UTILITAIRE PLIABLE Référence : 07668

RESUME

Cette rampe de chargement pliable pour fourgon est à fixer de manière permanente sur un utilitaire ou fourgonnette.

Elle permet de sécuriser la fixation de la rampe camionnette lors de chargements et déchargements fréquents.

Dotée d'une surface antidérapante perforée, elle est facilement manœuvrable grâce à une assistance par vérin à gaz.

La rampe de chargement utilitaire pliable se replie derrière les portes arrière ou latérales du véhicule.

Elle peut supporter une charge de 450 kg et 1000 kg avec renforts pieds. Elle dispose de rebords latéraux de 40 mm.

Livré avec kit de fixation comprenant 2 contre-plaques en acier et la visserie.

Retrouvez nos [ponts de quai pour camion et VUL](#).

Les points forts :

- Pratique et sécurisé
- Conforme test 20G (ISO-10542)



test-20G validé
avec DEKRA

DECLINAISONS

Option	Largeur de rampe	Longueur de rampe
Sans	800 mm	1800 mm
Sans	1000 mm	1800 mm
Sans	800 mm	2000 mm
Sans	1000 mm	2000 mm
Sans	800 mm	2200 mm
Sans	1000 mm	2200 mm
Sans	800 mm	2400 mm
Sans	1000 mm	2400 mm
Sans	800 mm	2600 mm
Sans	1000 mm	2600 mm
Sans	800 mm	2800 mm
Sans	1000 mm	2800 mm
Sans	800 mm	3000 mm
Sans	1000 mm	3000 mm
Avec renforts pieds - capacité charge 1000 kg	800 mm	1800 mm
Avec renforts pieds - capacité charge 1000 kg	1000 mm	1800 mm
Avec renforts pieds - capacité charge 1000 kg	800 mm	2000 mm
Avec renforts pieds - capacité charge 1000 kg	1000 mm	2000 mm
Avec renforts pieds - capacité charge 1000 kg	800 mm	2200 mm
Avec renforts pieds - capacité charge 1000 kg	1000 mm	2200 mm
Avec renforts pieds - capacité charge 1000 kg	800 mm	2400 mm
Avec renforts pieds - capacité charge 1000 kg	1000 mm	2400 mm
Avec renforts pieds - capacité charge 1000 kg	800 mm	2600 mm
Avec renforts pieds - capacité charge 1000 kg	1000 mm	2600 mm
Avec renforts pieds - capacité charge 1000 kg	800 mm	2800 mm
Avec renforts pieds - capacité charge 1000 kg	1000 mm	2800 mm
Avec renforts pieds - capacité charge 1000 kg	800 mm	3000 mm
Avec renforts pieds - capacité charge 1000 kg	1000 mm	3000 mm

DESCRIPTION

Atouts de la rampe de chargement utilitaire pliable

Optimisez la sécurité et la rentabilité de vos chargements et déchargements en équipant votre utilitaire d'une rampe de chargement pliable pour fourgon à fixer.

Cette rampe de chargement utilitaire pliable est fixée au véhicule et articulée en 2 parties. Elle est très facile à utiliser grâce à une assistance par vérin à gaz, et se replie derrière les portes arrière ou latérales de votre véhicule.

À savoir, nous proposons également une version de rampe fixe pivotante à 180° [sur devis](#).

Le modèle standard supporte une charge de 450 kg, toutefois vous pouvez augmenter la capacité de charge jusqu'à 1000 kg en ajoutant des pieds de renfort en option.

Le faible poids de la rampe camionnette repliable permet de conserver la charge utile de votre véhicule utilitaire.

Prozon vous propose une large gamme de [rampes de chargement logistique](#) et de [rampes pour fauteuils roulants](#).

Nous proposons également des [rampes de franchissement de trottoir](#), idéales pour le passage de faibles niveaux.

Comment installer ma rampe de chargement pliable ?

Pour choisir la rampe chargement utilitaire adaptée, il est nécessaire de vérifier les côtes de passage à niveau de l'ouverture de porte du véhicule :

- hauteur repliée + 50 mm
- largeur extérieure + 100 mm

Kit de fixation complet fourni avec plaque d'embase et contreplaque de renfort. Si besoin, prévoir de renforcer le plancher.

Temps de pose : 4h à 2 personnes

Pour garantir une meilleure installation, il est conseillé de faire réaliser le montage par une entreprise spécialisée.

Retrouvez la fiche de montage détaillée en lien de téléchargement plus bas.

Caractéristiques du hayon de chargement fixe repliable

Longueurs (mm)	Largeur utile (mm)	Largeur externe (mm)	Dénivelé min/max mm	Hauteur repliée mm	Charge kg (sans pieds renforts)	Poids rampe kg
1800	800	1030	195/430	980	450	42
	1000	1230				50
2000	800	1030	230/490	1050		45
	1000	1230				53
2200	800	1030	260/545	1155		48
	1000	1230				56
2400	800	1030	290/600	1225		51
	1000	1230				60
2600	800	1030	320/660	1365		53
	1000	1230				63
2800	800	1030	320/660	1470	430	56
	1000	1230				66
3000	800	1030	385/775	1575	400	59
	1000	1230				70