

LÈVE PLAQUE ÉLECTRIQUE Référence : 07692

RESUME

Découvrez le lève plaque électrique, l'outil indispensable pour les plaquistes.

Il s'installe rapidement, nécessite peu d'effort et permet de sécuriser le travail de pose.

Fabriquée en alliage d'aluminium traité pour assurer une construction très robuste, le lève plaque 5m se compose de deux éléments : un mât motorisé et un support plaque.

Le support plaque à une tête orientable avec un angle d'orientation jusqu'à 90° par rapport au mât. Le levage se réalise par un treuil électrique de 230 V, mais une utilisation manuelle est possible en cas d'absence de courant.

Deux hauteurs de levage sont disponibles : 3,4 m ou 5,2 m de hauteur maximum selon votre besoin.

Les points forts :

- Mise en place en 1 minute
- Vitesse variable
- Supporte jusqu'à 70 kg
- Ergonomique

DECLINAISONS

Hauteur de levage

3,4 m

5,2 m

DESCRIPTION

Description du lève plaque électrique ?

Le lève plaque électrique est spécialement conçu pour accélérer le processus d'installation tout en réduisant la fatigue et les risques de blessures liés à la manipulation manuelle des plaques lourdes.

Dédié principalement aux professionnels du bâtiment, comme les plaquistes et les monteurs de faux plafonds, le lève plaque 5m facilite leur travail en toute sécurité.

Disponible en deux hauteurs de levage, il se décline en un modèle standard de 3,4 m pour les chantiers standards et une version 5,2 m adaptée aux plafonds hauts ou aux poses en escalier.

Grâce à sa structure en aluminium, à la fois robuste et légère, il se monte sans outils en moins d'une minute.

Il se compose d'un mât motorisé et d'un support de plaque orientable à 90°, idéal pour les plafonds, les rampants ou les zones inclinées.

Plus besoin de porter les plaques de placo ou d'actionner un treuil manuel.

Le treuil électrique de 230 V permet de lever les plaques sans effort, à l'aide d'un inverseur de marche, de vitesses réglables et d'une commande intuitive.

Pour plus de sécurité, l'utilisateur reste à distance de la charge en utilisant une télécommande ergonomique.

En l'absence de courant, une utilisation manuelle est possible par manivelle. La charge reste en position dès que l'utilisateur lâche la manivelle.

Compact une fois plié, le lève plaque 5m est facile à transporter et à ranger dans tout véhicule utilitaire. Il est livré prêt à

l'emploi avec un câble électrique pour secteur.

Retrouvez également le [lève plaque ba13](#), dans la gamme [leve plaque professionnel](#) !

Vous pouvez vous renseigner sur [comment utiliser un lève plaque](#) en consultant notre article de blog.

Comment utiliser le leve plaque 5m ?

Fabriqué en alliage d'aluminium traité pour assurer une structure robuste, le leve plaque électrique peut monter de 3,4 m à 5,2 m de hauteur selon le modèle.

Une fois l'appareil installé, vous pouvez installer votre plaque de placo. Le chargement des plaques peut se réaliser verticalement et au niveau du sol pour plus de simplicité. Plus besoin de porter les plaques de plâtre !

Le support accueille des plaques jusqu'à 1,22 x 4,88 m. Il est équipé de butées de plaque avec protection en caoutchouc, qui se rétractent automatiquement lors de la fixation au plafond pour un positionnement plus précis et rapide.

La poignée de commande permet de guider la plaque en toute simplicité par simple pression. En cas d'imprévu, un arrêt d'urgence est intégré, ainsi qu'un limiteur de couple qui interrompt automatiquement le levage en cas de surcharge.

Les pieds sont équipés de roues pivotantes avec frein. Ainsi, vous pouvez déplacer en toute simplicité votre leve plaque électrique, sans effort, à l'endroit souhaité.

Une fois la plaque en place, fixez-la, puis redescendez le support en toute sécurité.

Avec le modèle 5,2 m vous pouvez augmenter la hauteur de levage jusqu'à 6 m.

Complétez votre sélection avec nos [toilettes de chantier](#) ou encore nos [masques anti-poussières](#).

Pour alimenter votre lève plaque électrique, pensez à nos groupes électrogènes : de [2000 W](#) à [8500 W](#) et [inverter](#) à essence.

Caractéristiques techniques du leve plaque électrique

Dimensions :

Hauteur de levage	Empattement au sol	Hauteur de charge plaque verticale	Hauteur de charge plaque en longueur
3,4 m	1 x 1 m	0 m	57 cm
5,2 m	1,5 x 1,5 m	0 m	76 cm

Poids :

Hauteur de levage	Charge max	Poids du mât	Poids support plaque
3,4 m	70 kg	26 kg	10 kg
5,2 m	70 kg	40 kg	10 kg