RAMPE DE CHARGEMENT 7000 À 16000 KG
Référence : 07704

RESUME

Ces rampes de chargement 7T À 16T ont été spécialement conçues pour la manipulation d'engins avec roues ou chenilles en caoutchouc.

Elles sont beaucoup utilisées dans le secteur de l'agriculture, de la construction ou dans l'industrie du terrassement.

La largeur interne de ces rampes charge lourde est de 340 mm (400 mm largeur ext.) avec possibilité d'ajouter, ou non, des rebords.

Ces rampes alu se fixent avec une chaîne en acier fixée au plan de chargement grâce à une manille (système d'ancrage fourni).

Produit vendu à la paire.

Besoin d'une autre largeur, longueur ou système d'ancrage : demande sur devis.

Les points forts :

- Rampes robustes
- Vendues à la paire
- Surface antidérapante
- Livré avec certificat de conformité

DECLINAISONS

Option	Charge	Longueur de rampe
Avec rebords	7 tonnes	3000 mm
Avec rebords	8 tonnes	3000 mm
Avec rebords	9 tonnes	3000 mm
Avec rebords	10 tonnes	3000 mm
Avec rebords	12 tonnes	3000 mm
Avec rebords	14 tonnes	3000 mm
Avec rebords	16 tonnes	3000 mm
Avec rebords	7 tonnes	2500 mm
Avec rebords	8 tonnes	2500 mm
Avec rebords	9 tonnes	2500 mm
Avec rebords	10 tonnes	2500 mm
Avec rebords	12 tonnes	2500 mm
Avec rebords	14 tonnes	2500 mm
Avec rebords	16 tonnes	2500 mm
Avec rebords	7 tonnes	3500 mm
Avec rebords	8 tonnes	3500 mm
Avec rebords	9 tonnes	3500 mm
Avec rebords	10 tonnes	3500 mm
Avec rebords	12 tonnes	3500 mm
Avec rebords	14 tonnes	3500 mm
Avec rebords	16 tonnes	3500 mm
Sans rebords	7 tonnes	3000 mm
Sans rebords	8 tonnes	3000 mm
Sans rebords	9 tonnes	3000 mm
Sans rebords	10 tonnes	3000 mm
Sans rebords	12 tonnes	3000 mm
Sans rebords	14 tonnes	3000 mm
Sans rebords	16 tonnes	3000 mm
Sans rebords	7 tonnes	2500 mm
Sans rebords	8 tonnes	2500 mm
Sans rebords	9 tonnes	2500 mm
Sans rebords	10 tonnes	2500 mm
Sans rebords	12 tonnes	2500 mm
Sans rebords	14 tonnes	2500 mm
Sans rebords	16 tonnes	2500 mm
Sans rebords	7 tonnes	3500 mm
Sans rebords	8 tonnes	3500 mm
Sans rebords	9 tonnes	3500 mm
Sans rebords	10 tonnes	3500 mm
Sans rebords	12 tonnes	3500 mm
Sans rebords	14 tonnes	3500 mm
Sans rebords	16 tonnes	3500 mm

DESCRIPTION

Quels sont les atouts de notre rampe charge lourde ?

Cette paire de rampes de chargement est parfaitement conçue pour une utilisation professionnelle à destination du

chargement d'engins lourds.

Très robustes, elles peuvent charger et décharger des véhicules type machines agricoles, engins de chantier, machines industrielles ou appareils thermiques.

Certifiées TUV, elles offrent une longue durée de vie et ne se déforment pas avec le temps.

Fabriquées en alliage d'aluminium de haute qualité, la surface des rampes est striée afin de permettre la meilleure adhérence de vos roues ou chenilles sur la surface.

Si vous utilisez des chenilles en acier ou rouleaux compresseurs, nous pouvons recouvrir la surface de caoutchouc vulcanisé.

Ces rampes de chargement sont disponibles en 3 longueurs (250, 300 ou 350 cm) avec une largeur interne standard de 340 mm. Si besoin, nous pouvons vous proposer des rampes de plus grandes dimensions (sur demande).

Retrouvez l'ensemble de nos rampes pour le chargement avec la rampe de chargement 3T à 6T, la rampe chargement pliable avec rebords 700 kg et nos rampes courtes 7500 kg.

Attention : Nos rampes sont fabriquées à la commande. En cas d'erreurs ou de changement d'avis, elles ne sont ni reprises, ni échangées. Vérifiez donc bien la charge admissible de votre rampe par rapport à la longueur choisie et l'empattement de votre engin avant de commander. En cas de doute sur le produit que vous souhaitez prendre, merci de nous contacter directement.

Comment se fixe ma rampe de chargement 7T à 16T ?

Le système d'ancrage est fourni avec la paire de rampes de chargement. Elle comporte une manille avec une chaîne en

acier standard.

La chaîne en acier doit être fixée au plan de chargement avec la manille, puis enfilée sous le chemin de piétinement de la rampe, dans les systèmes d'ancrage de la chaîne, qui peuvent être :

- Une boucle
- Un rond fixé avec des plateaux
- Un tube soudé sous le chemin de piétinement
- Un rond soudé sous la tête (partie finale de la rampe qui s'appuie contre le plan de chargement)

Comment choisir ma rampe chargement aluminium ?

Choisir une rampe de chargement demande à prendre en compte plusieurs critères importants, notamment :

- Hauteur à franchir
- Largeur de la rampe
- Avec ou sans rebords
- Le poids de la machine à charger
- L'empattement des roues/chenilles

La rampe ne doit pas excéder 30% de dénivelé afin de permettre un chargement/déchargement aisé des engins.

Retrouvez notre guide sur les rampes de chargement pour plus de détails.

Caractéristiques de la rampe charge lourde

Capacité de la paire kg			Longueurs mm	Poids kg
Empattement 1000 mm	Empattement 1500 mm	Empattement 2000 mm		
5540	7000	7000	2500	55

4155	5540	7000	3000	65
3325	4155	5540	3500	70
6870	8000	8000	2500	59
5150	6870	8000	3000	70
4120	5150	6870	3500	81
8430	9000	9000	2500	69
6320	8430	9000	3000	81
5060	6320	8430	3500	94
9600	10000	10000	2500	76
7200	9600	10000	3000	89
5760	7200	9600	3500	103
12000	12000	12000	2500	88
8870	12000	12000	3000	105
7100	8870	12000	3500	122
14000	14000	14000	2500	102
10620	14000	14000	3000	122
8500	10620	14000	3500	141
16000	16000	16000	2500	111
15010	16000	16000	3000	133
12000	15010	16000	3500	154