

STATION DE RÉPARATION VÉLO ET GONFLEUR PUBLIC Référence : 07844

RESUME

Découvrez notre station réparation vélo et son gonfleur pour pneu de vélo à installer sur l'espace public.

Composé de 2 modules en acier galvanisé peint, elle permet d'assister tout type de réparation courante en cas de problème technique sur un vélo.

La station de réparation permet de suspendre 2 vélos en simultanés et est équipée de 6 outils tenus par câble inox Ø 3 mm gainé. (tournevis, clé etc.). Le gonfleur est équipé d'un support pneu afin de maintenir le vélo en place pendant le gonflage.

Encombrement : Ø 2500 mm

Les points forts :

- Réel atout dans une commune
- 10 coloris au choix
- Fixation sur platines

DECLINAISONS

Couleur	Modèle
Rouge signalisation RAL 3020	Station de réparation
Blanc pur RAL 9010	Station de réparation
Bleu gentiane RAL 5010	Station de réparation
Brun chocolat RAL 8017	Station de réparation
Gris Procity	Station de réparation
Gris clair RAL 7044	Station de réparation
Noir foncé RAL 9005	Station de réparation
Rouge pourpre RAL 3004	Station de réparation
Vert mousse RAL 6005	Station de réparation
Rouge signalisation RAL 3020	Gonfleur

Blanc pur RAL 9010	Gonfleur
Bleu gentiane RAL 5010	Gonfleur
Brun chocolat RAL 8017	Gonfleur
Gris Procity	Gonfleur
Gris clair RAL 7044	Gonfleur
Noir foncé RAL 9005	Gonfleur
Rouge pourpre RAL 3004	Gonfleur
Vert mousse RAL 6005	Gonfleur
Rouge signalisation RAL 3020	Station de réparation + Gonfleur
Blanc pur RAL 9010	Station de réparation + Gonfleur
Bleu gentiane RAL 5010	Station de réparation + Gonfleur
Brun chocolat RAL 8017	Station de réparation + Gonfleur
Gris Procity	Station de réparation + Gonfleur
Gris clair RAL 7044	Station de réparation + Gonfleur
Noir foncé RAL 9005	Station de réparation + Gonfleur
Rouge pourpre RAL 3004	Station de réparation + Gonfleur
Vert mousse RAL 6005	Station de réparation + Gonfleur
Aspect Corten	Gonfleur
Aspect Corten	Station de réparation + Gonfleur
Aspect Corten	Station de réparation

DESCRIPTION

Pourquoi installer une station de réparation vélo et gonfleur public ?

Accessoire indispensable d'une commune en pleine transition vers la mobilité douce, notre station de réparation permet d'offrir aux utilisateurs de vélo, un accès à des outils permettant la maintenance et la réparation de leur cycle.

Idéal devant une gare, un bâtiment public ou encore un magasin de vélo, l'installation de nos modules est simple et rapide. Sur platine, vous n'aurez plus qu'à les fixer au sol à l'aide de tiges d'ancrages (non fournis). En acier galvanisé, la station et le gonfleur sont très résistants. Les outils sont tenus par un câble en inox de diamètre 3 mm et protégé par une gaine en PVC Ø 5 mm, anti-vandalisme.

La station de réparation permet d'accueillir deux cycles simultanément et dispose de 6 outils. Le gonfleur est équipé d'un bloque-roue d'une largeur de 54 mm et est livré avec un flexible d'environ 700 mm et de 3 embouts.

Assurez un stationnement stable à côté de vos bornes en installant un [rack à vélo](#), un [abri pour vélos](#) ou des arceaux comme l'[appui vélo épingle](#) ou le [support à vélo rond design](#).

Caractéristiques techniques de la station réparation vélo

Station de réparation :

- Dimensions : Hauteur 1370 x Largeur 752 x Profondeur 216 mm
- Capacité : possibilité de suspendre 2 vélos
- Structure : corps en tube acier Ø 159 mm soudé et traverses acier Ø 25 mm. Capot en inox brossé

Gonfleur :

- Hauteur : 740 mm (1228 mm avec la pompe levée)
- Largeur bloc-roue : 54 mm
- Structure : corps en tube acier Ø 133 mm

Encombres des 2 modules : Ø 2500 mm

Écart recommandé entre les 2 modules : 300 mm

Matière : Acier galvanisé

Finition :

- Gris Procity (similaire RAL aluminium 9007)
- Blanc pur RAL 9010

- Bleu gentiane RAL 5010
- Brun chocolat RAL 8017
- Noir foncé RAL 9005
- Rouge pourpre RAL 3004
- Rouge signalisation RAL 3020
- Vert mousse RAL 6005
- Gris soie RAL 7044
- Aspect corten

Fixation : Sur platine, 3 points d'ancrage de Ø 10 mm (visserie non fournie)

Outils disponibles :

- 1 tournevis cruciforme Pozidriv
- 1 tournevis plat
- 2 clés mixtes (13 et 15 mm)
- Clé Torx à trois bras (T10, T15, T25)
- Jeu de clé 6 pans
- Une paire de démonte-pneus plastique noir

(Outils fixés par un câble inox Ø 3 mm gainé PVC transparent Ø 5 mm)

Gonfleur équipé de 3 embouts :

- Presta
- Schrader
- Dunlop

Fourni : Autocollant vélo